

3107电导率仪(图) 美国JENCO

产品名称	3107电导率仪(图) 美国JENCO
公司名称	北京金三航科技发展有限公司
价格	6330.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国JENCO 型号:3107
公司地址	北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号
联系电话	80253333

产品详情

特点:

高精度、微电脑设计

防水溅面板

r-232c输出,可接电脑

可选0.1、1.0、10.0三种不同常数电极

电池电量不足提示

使用者可自行设定参考温度和温度系数

规格:

显示	范围	分辨率	精确度
电导率	0.000us/cm~300.0ms/cm	0.001/0.1	± 0.5%fs
盐度	0.0~80.0ppt	0.1	± 1%fs
温度	-5.0~95.0	0.1	± 0.2

性能：

电极常数种类	0.1/1.0/10.0cm-1
电导率温度补偿范围	自动-5.0~95.0
参考温度	15.0 ~25.0
温度系数	0.00~4.00%可调，默认值是1.91%
校正数据储存	有
通讯功能	rs-232c
音效回馈	所有按键
电源	交流电源转换器（输出:dc9v）或6节1.5伏特5# 电池
工作环境	0~50 ,相对湿度<95%
尺寸	250x240x100mm
重量	1030g,(含电池)

标准配置	
3107	主机、106电极（k=1.0cm-1）、007n万向支架、交流电源转换器（输出:dc9v）、6节1.5伏特
选购附件	
107n	k=10.0cm-1电导电极(高电导率介质测量)
109l	k=0.1cm-1电导电极(纯水、超纯水测量)

本产品的加工定制是否，品牌是美国JENCO，型号是3107，测量范围是0.000uS/cm~300.0mS/cm，测量精度是± 0.5%FS，分辨率是0.001/0.1，电源是交流电源转换器（输出:DC9V）或6节1.5伏特5#电池，尺寸是250x240x100（mm），用途是多功能测试仪