

# ZX2817B致新100kHz数字电桥

产品名称	ZX2817B致新100kHz数字电桥
公司名称	深圳市星辰雨科技有限公司
价格	10101.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:智能LCR测量仪 品牌:致新
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区西发C区1栋 厂房B单元五楼之一
联系电话	0755-27913331 13823567957

## 产品详情

100kHz致新zx2817b数字电桥的技术指标

技术参数	
测试频率	zx2817 100、120、1k、10k、40k、100k (hz) zx2817b 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k (hz)
测试参数	c、l、r、d、q、x、 z
基本准确度	0.05% 0.1%，精度表为准
测试速度	快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒 (1kHz以上频率) 快:6次/秒、中:4次/秒、慢:2次/秒 (1kHz以下频率)
量程方式	自动、保持
触发方式	内部、手动、自动、外部、总线
测试电平	0.1、0.25、0.3、0.5、1vrms
信号源阻抗	10 cc、25、50、100、10/100
校准功能	开路/短路,全频清零、点频清零
显示	z  0.1 m — 99.999m

示 范 围	l	0.0001uh-9999.9h
	c	0.0001pf—9.9999f
	r	0.1 m - 99.999m
	d	0.0001—9.9999
	q	0.1-9999.9
	( rad )	-3.1415-3.1415
	( deg )	-179.99o-179.99o
	%	-99.99%-99.99%
	dcr	-----
等效电路	串联、并联	
比较器	四档分选 , bin0 ~ bin3、 ng、 aux pass、 hi、 low ( pass/fail led显示 )	
接口	gpib ( 选件 )、 lan ( 选件 ) rs232c、 usbhost、 usbtmc、 usbcdc、 handler	
存储器	内部50组 , 外部u盘500组文件	
温度湿度	0 ~ 40 , 相对湿度 75%	
电源要求	电压 100 ~ 120 vac或198 ~ 242 vac 频率 46 ~ 64 hz , 功率大于50 va	
体积 ( w*h*d )	216mm*87mm*300mm	
重量 ( 净重 )	5.5kg	

本产品的加工定制是是 , 类型是智能LCR测量仪 , 品牌是致新 , 型号是ZX2817B , 测量范围是C、 L、 R、 D、 Q、 X、 Z , 测量准确度是0.1% ( % ) , 测量频率是10k、 40k、 50k、 60k、 100k ( Hz ) ( Hz ) , 测量速度是30次每秒