

# 国产金科JK2817B电桥/LCR测试仪(id:u045)

产品名称	国产金科JK2817B电桥/LCR测试仪(id:u045)
公司名称	上海雨芯仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:金科
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢2033室
联系电话	18916191359

## 产品详情

jk2817b/2816c型通用高频lcr数字电桥是本公司最新推出的新一代元件参数测试仪器，该产品集成了本公司多年元件测试的成熟经验，运用了本领域的最新测试技术。强大的测试功能和优越的测量性能使该产品跻身于国际同类先进水平，结合以低廉的价格将给予广大客户超值的享受。该产品可提供稳定的5位测试分辨率，50hz-100khz/200khz的频率范围、0.1v 0.3v 1v可编程信号电平、高达12次/秒的测量速度、5级量程、恒定的30 或100 源内阻及灵活人性的操作方式，可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精度测量要求。

该产品提供的handler、及rs232c接口为仪器使用于元件自动分选系统、与计算机通讯及测试过程纪录创造了良好的条件。

性能特点 :192 × 64点阵图形lcd显示

人性化操作界面，操作简单

50 hz— 100 khz, 共20个典型测试频率

水平的测量稳定性、准确性

5位读数分辨率 最快速度可达12次/秒

30 /100 可选信号源输出阻抗内建比较器，4档分选及档计数

键盘锁定功能handler 接口(选件)rs-232c接口(选件)

技术参数：

测试参数	z , c, l, r, , d, q,	
显示器	192 × 64点阵lcd显示器, 6位读数分辨率	
	jk2817b	50/60/80//100/120/200/400/500/800/1k/2k/4k/5k/80k/ 10k/20k/25k/40k/50k/100k 共20个典型频率
测试电平	0.1v 0.3v 1v	
基本准确度	0.1%	
显示范围	z , r, x : 0.0001 — 99.999m c: 0.001 pf — 99999 μ f  l: 0.001 μ h — 99.999 khq: 0.0001 — 9.9999d: 0.0001 — 9.9999  % : 99.999%— 99.999%	
测量速度	慢速: 1.5次/秒, 中速:5次/秒, 快速: 12次/秒	
等效电路	串联, 并联	
量程方式	自动, 保持	
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线	
校正功能	开路, 短路,	
测量端	5端	
显示方式	直读, %, , 档号及档计数	
	四档(三档合格一档不合格), 另有一个附属档	
存储器		
接口	rs-232c, handler, (选件)	

一般技术指标

工作温度, 湿度	0 — 40 , 90% rh
电源要求	198 v— 242 v ac, 47.5 hz — 52.5 hz
功耗	50 va
尺寸(w × h × d)	350 mm × 135 mm × 400 mm
重量	约4.5 kg

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是金科，型号是JK2871B，测量范围是见说明书，测量准确度是见说明书（%），测量频率是见说明书（Hz），测量速度是见说明书