

福禄克 Fluke424D 100米激光测距仪 F424D多功能激光测距仪

产品名称	福禄克 Fluke424D 100米激光测距仪 F424D多功能激光测距仪
公司名称	深圳市仪达仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:便携式激光测距仪 品牌:FLUKE/福禄克
公司地址	深圳市南山区西丽镇平山一路民企科技工业园1 栋4楼
联系电话	0755-26502620 18320985202

产品详情

深圳市仪达仪器仪表有限公司

产品详情

新型 fluke 424d

是我们最先进的多功能激光测距仪，可在更多的情况下为您节省更多的时间。其测距更长，达 100 米（330 英尺）。该测距仪配备了更大的 4 行显示屏、内置指南针和 180° 倾斜传感器，用于对准和高度追踪。

产品特性

功能完备的 424d 测距仪适用于任何情况。

测距达 100 m (330 ft) 更高的精确度：+/-1 mm (0.04 in) 4 行显示，更多数据一目了然
当视线受阻时，倾斜传感器有助于高度追踪、对准和间距水平距离测量
拐角角度测量功能，使您可以确定拐角的角度 指南针为您的距离测量指示” 方向 存储 20
条完整显示记录，可快速查找 背光灯 进行远距离测量时，三脚架模式让您可以将仪器安装在三脚架上
全面的勾股定理运算功能可测量高度 听觉键盘反馈
放样功能有助于您标出规定的长度，如在构件木框架时 自动末端校正功能可从边缘或拐角处进行测量 --
内置传感器可检测支架的位置并自动改变参照点 最小/最大功能 增强的环境保护功能：符合 ip54
防尘和防溅的规定 延长的电池寿命，可供进行 5000 次测量，具备自动关闭功能 像所有新型 fluke
激光测距仪一样，424d 可一键、即时测量两个物体之间的距离，借助于：明亮的激光便于定位
快速计算面积（平方英尺/米）和体积 简单易用的加减运算功能

上述所有仪器均具备以下功能和优点：

减少估算误差，节省时间和成本 测量距离最先进的 2 级激光技术 只需一键操作即可完成即时测量
简单的加减运算功能 快速计算面积（建筑面积）和体积 加减测量值简单方便 最小/最大功能
自动关闭功能可增长电池寿命 运用毕达哥拉斯算法间接测定与其他两个测量点的距离 带 fluke
徽标的便携袋 三年保修

424d 和 419d 的附加功能和优点：

配备了背光显示屏，提高了可见性 419d 的测距达 80 m (260 ft)，424d 达 100 m (330 ft)
三脚架模式让您可以安装三脚架，以进行远距离测量 放样功能
运用改进的毕达哥拉斯算法间接测定与其他三个测量点的距离 听觉键盘反馈 可存储最近的 20
条测量结果，以快速查看距离 ip54（防溅和防尘）级密封实现了更强的环境保护

424d 的附加功能和优点：

倾斜传感器用于在不易到达的区域进行测量 指南针为您的距离测量指示“方向”
自动末端校正功能：当从边缘或拐角处进行测量时，内置传感器可检测支架的位置并自动改变参照点。

产品参数

	414d	419d	424d
距离测量			
典型测量公差[1]	± 2.0 mm [3]	± 1.0 mm [3]	
最大测量公差[2]	± 3.0 mm [3]	± 2.0 mm [3]	
莱卡目标板 gzm26 位置的量程	50 m (165 ft)	80 m (260 ft)	100 m (330 ft)
典型量程[1]	40 m (130 ft)	80 m /260 ft	80 m (260 ft)
不利条件下的量程[4]	35 m (115 ft)	60 m /195 ft	60 m (195 ft)
显示的最小单位	1 mm / 1/16 in	6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)	
激光点所处的距离	6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)	6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)	
倾斜测量			
激光束测量公差[5]	否	否	± 0.2 °
壳体测量公差[5]	否	否	± 0.2 °
范围	否	否	360 °
一般			
激光级	2		
激光类型	635 nm, <1 mw		
防护等级	ip40	ip54	
激光自动切断	90 秒后		
自动关机	180 秒后		

电池寿命 (2 x aaa) 1.5 v neda 24a/iec lr03	高达 3,000 条测量结果	高达 5,000 条测量结果	
尺寸 (高 x 宽 x 长) :	116mm 长度 53mm 宽度 33mm 深度	127mm 长度 56mm 宽度 33mm 深度	127mm 长度 56mm 深度
重量 (带电池)	113 g	153 g	158 g
温度范围: 存储操作	-25 °c 至 +70 °c (-13 °f 至 +158 °f) 0 °c 至 +40 °c (32 °f 至 +104 °f)	-25 °c 至 +70 °c (-13 °f 至 +158 °f) -10 °c 至 (14 °f 至 +122 °f)	
校准周期	不适用	不适用	倾斜度和指南针
最大高度	3000 m	3000 m	3000 m
最大相对湿度	在 20 °f 到 120 °f (-7 °c 到 50 °c) 下, 85%	在 20 °f 到 120 °f (-7 °c 到 50 °c) 下, 85%	在 20 °f 到 120 °f (-7 °c 到 50 °c) 下, 85%
安全	iec 标准编号61010-1:2001 en60825-1:2007 (ii 级)		
电磁兼容性 (emc)	en 55022:2010 en 61000-4-3:2010 en 61000-4-8:2010		
[1] 适用于 100% 目标反射率 (白色墙面), 低背景照明强度, 25 °c。 [2] 适用于 10% 至 500% 目标反射率, 高背景照明强度, -10 °c 到 +50 °c。 [3] 公差适用于 0.05m 到 10 m, 置信水平为 95%。 距离为 10m 时, 最大公差可能为小于 0.1 mm/m, 而距离超过 30 m 时, 公差为小于 0.15 mm/m。 [4] 适用于 100% 目标反射率, 背景照明为 10'000 至 30,000 lux。 [5] 在用户校准后。 在每个象限中, 额外角度引起高达 ± 45 ° 的偏差, 每度为 ± 0.01 °。 适用于室温。 对于整个操作温度范围, 最大值偏差增加 ± 0.1 °。			

本产品的加工定制是否, 类型是便携式激光测距仪, 品牌是fluke/福禄克, 型号是f424d, 测量范围是100 (m), 测量精度是+1mm (mm)

深圳市仪达仪器仪表有限公司

美国福禄克fluke 一级代理现货供应,

高端红外测温仪系列全国四大平台之一;店面产品多种测试仪器华南地区分销平台: fluke15b,fluke17b,fluke18b,fluke115c,fluke116,cfluke117c.fluke175,fluke177,fluke179,fluke287c,fluke289c,fluke87v,fluke233 , fluke28ii , f971 , f923 , fluke724,fluke8845,fluke8846a,fluke715, ,fluketi10,fluketi25,fluketi27,fluketi32 f302+ , f303 , f312 , fluke317,fluke319, , fluke381 , fluke771,fluke772,fluke773 f59、 fluke62、 fluke63、 fluke66、 fluke68、 fluke561、 fluke566、 f568、 f572、 f574。

美国雷泰raytek红外测温仪便携式产品包括 mt4、 mt6、 st20、 st25、 st60、 st61 , st81 , st60+、 st80、 st80+、 mx2、 mx4、 mx4+、 3iltdl3u、 3iltcl3u、 3ilrscu、 3ilrl3u、 3ilrsc/l2u、 3i1mscu、 3i1ml3u、 3i1msc/l2u、 3i2mscu、 3i2ml3u、 3i2msc/l2u、 3ip7dl3u专测塑料、 3ig5scu专测玻璃, 美国雷泰raytek红外测温仪在线式产品包括 ci、 mid、 mih、 gpr、 gps、 tx、 mm、 mr、 fr系列;

应用领域: 电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。

公司还代理销售e+h公司的现场自动化仪表：压力、温度、流量、物位、水分析仪表。

公司自主研发生产电工仪表系列：yh100万用表，yh101万用表，yh102万用表，yh103万用表，yh111万用表，yh112万用表，yh113万用表，yh187万用表，yh128万用表，yh129万用表，yh45台式万用表，yh300数字接地电阻测试仪，yh301钳型接地电阻测试仪，yh302双钳型接地电阻测试仪，yh510高压绝缘兆欧表，yh511绝缘数字多用表，yh512数字绝缘兆欧表，yh63红外测温仪，yh64红外测温仪，yh65红外测温仪，yh68红外测温仪，yh69红外测温仪，yh70红外测温仪，yh71红外测温仪，yh625风速计，yh610多功能环境检测仪，yh600高精度数字温湿度表。

公司自主研发生产过程校验仪表系列：回路校验仪yhs101、回路校验仪yhs705、环路校准器yhs707、环路校准器yhs717、热电阻校验仪yhs501、热电偶校验仪yhs502、过程校验多用表yhs301a、yhs302a、yhs787、多功能过程校验多用表yhs724、yhs726

业务:蒋宝华

手机: 183 2098 5202 qq: 3261026416
传真: 0755-26502620 邮箱: 3261026416@qq.com
网址: <http://www.szyqyb.com/>

深圳市南山区西丽镇平山一路民企科技工业园1栋4楼 518055

深圳市仪达仪器仪表有限公司是中国仪器仪表精选企业500家之一、深圳市仪器仪表行业20强企业、深圳市仪器仪表行业协会的理事单位、民营科技企业。深圳仪达22年的行业积累并拥有一支高素质的销售与技术队伍，为全球广大用户提供高性价比的产品和优质服务，并欢迎广大用户到公司来参观指导。

深圳市仪达公司是美国福禄克fluke公司的重要合作伙伴，是fluke产品华南区销售平台，拥有大量的库存产品，以极低的价格、最优的服务，为广大客户提供支持。