

# 心机,三足式离心机,三足离心机

产品名称	心机,三足式离心机,三足离心机
公司名称	张家港市港城机械制造厂
价格	4750.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:三足离心机 结构类型:台式
公司地址	乐余镇永安村
联系电话	58661987

## 产品详情

电话15306245953ss450型三足离心机技术参数:转鼓直径:450mm工作容积:20l最大装料限量:25kg转速:1900r/min电机功率:1.5kw转鼓壁厚:3mm外壳壁厚:1mm

外形尺寸:980×720×625mm。

ss450型三足离心机工作原理:将物料加入转鼓,在离心机作用下物料趋向转鼓壁,液相物穿过覆盖于鼓壁的过滤介质,经鼓壁滤孔排出机外,而固相物则截留在转鼓内,完成固液分离。适合分离含固相颗粒0.01毫米的悬浮液,固相颗粒可为粒状、结晶状或纤维等形态,也可供物品(如纱束、纺织品等)的脱水,金属切削铁屑和润滑油回收等用。该机结构简单、操作方便,适应性强,过滤时间可根据物料特性及分离要求灵活掌握,滤渣可充分洗涤不,固相颗粒不易被破坏等优点。ss450型三足离心机可选配置:与物料接触部分为304、316、321不锈钢、衬塑、防爆电与普通

### 机器简介

脱水机又名工业脱水机、三足式脱水机、离心脱水机、脱水离心机、工业离心机等,是一种广泛应用于脱水环节的脱水机械。脱水机适合分离含固相颗粒>0.01毫米的悬浮液,固相颗粒可为粒状、结晶状或纤维状等形态,也可供成件物品(如纱束、纺织品等)的脱水。工业方面适用于各种金属零件经研磨、切削加工,油洗水、洗涤、冷却、浸防锈液后脱水(油),适用于小五金件、电子零件、铁屑、铝屑、铜屑的干燥、脱水、脱油;以及电镀与研磨加工厂、五金车床加工厂、五金紧固件厂等厂。各种物料的脱水均可以运用离心机,例如:石膏、硫胺、芒硝、硫酸铁、硫酸铜、硫酸镍、硫化钾、醋酸、硼砂、苏打、橡胶添加剂、染料、塑粒原料、肥皂、油脂、各种树脂、食盐、味精、食品添加剂、淀粉制糖、维生素、抗生素、除草剂、驱虫剂,铜、锌、铝等矿粉脱水等。

### 工作原理

脱水机的工作原理与洗衣机甩干桶的原理一样,是利用离心力来分离物料的设备。在强大的离心力场中,液体通过滤布渗出转股外,在挡液壳可集液槽的阻挡下,通过出液管流出机外,固体截留在

滤布上，停机后，取出滤布，收集固体，完成一个脱水流程。

结构特点 1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和内胆由优质304不锈钢制作，坚固耐用。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

### 操作方法

- 1、机器放置在水平地面上，接电方式为三角接法，保证机器内胆顺时针旋转。
- 2、把滤布均匀铺在离心机内胆内，保证滤布尽量贴紧内胆底部和内胆壁，内胆上沿多出的滤布均匀塞到内胆和外壳之间的空隙部分。
- 3、将需脱水的物料均匀平整地放入转鼓内，所放物料不超过机器的最大容量。
- 4、开动机器约经30秒钟，机器达到正常高速运转，出水管开始大量放水。
- 5、机器运转约1-3分钟左右，出水管基本无水外流，即可切断电源，过1-2分钟，分几次慢慢点刹制动开合臂刹车，机器停转。
- 6、切不可在机器运转过程中投入物料，以免高速旋转的转鼓将物料甩出伤及人、物。

本产品的加工定制是是，类型是三足离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是塑料,粮食,沙子、泥土,石油，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是常速离心机，品牌是港，型号是ss450，电机功率是1.5（kw），外形尺寸是980×720×625（mm）（mm），重量是250（kg），应用领域是化工,食品,制药,石油,煤炭,船舶,医用、制药,冶金，转鼓直径是450（mm），转鼓转速是1600（r/min），装料限量是30，产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是手动