

# 手动衬氟放料阀价格、衬氟（衬胶）放料阀图片、上展式放料阀原理

产品名称	手动衬氟放料阀价格、衬氟（衬胶）放料阀图片、上展式放料阀原理
公司名称	温州市龙湾永兴昌信阀门厂
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZL 型号:FL41W-16P
公司地址	浙江 温州市龙湾区 高新园区殿前段
联系电话	057786922989 15888744592

## 产品详情

不锈钢上展式放料阀图片、下展式法兰放料阀原理、铸钢（碳钢）法兰放料阀价格、温州专业生产法兰放料阀厂家、衬氟放料阀规格价格、上展式放料阀尺寸型号、下展式放料阀图纸尺寸、法兰放料阀供应商

联系人：戴小姐 手机：132957777505 qq：1506160217

### 放料阀性能与用途

#### 施工、安装要点

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合gb 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用.

上展式放料阀与下展式放料阀的区别：

## 启闭行程

启闭行程不同，安装尺寸有大小上展式和下展式放料阀启闭行程小、安装高度较小。旋转杆结构形式安装高度最小，在启闭过程中柱塞只做旋转运动，它要依据带有启闭位置指示器来判断阀门的启闭和位置。

## 启闭力矩

上展式放料阀为阀瓣向上运动阀门打开，打开时阀门需克服介质作用力，打开时较关闭力矩大。下展式、柱塞式放料阀为阀瓣(柱塞)向下运动阀门打开，打开时运动方向与介质作用力相同，因而打开时较关闭力矩小。

## 放料阀结构与原理

(1)阀体、(2)支架、(3)手轮：铸铁

(4)阀芯：不锈钢

(5)橡胶垫片

(6)四氟孔板

(7)填料：四氟密封圈

(11)拼帽：35#

放料阀结构如图，适用于设计压力 $p \leq 0.6\text{mpa}$ ，工作温度 $t \leq 150\text{c}$ 的搪玻璃放料阀。

该阀技术条件应符合hg5-16-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠氢氧化钾外能

耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂

本产品的加工定制是是，品牌是ZL，型号是FL41W-16P，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是水，压力环境是低压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是角式，工作温度是常温，类型(通道位置)是直角式，规格是DN15-DN150