

## 6219台式酸度计 美国JENCO

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 6219台式酸度计 美国JENCO               |
| 公司名称 | 北京金三航科技发展有限公司                   |
| 价格   | 6180.00/个                       |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:美国JENCO<br>型号:6219 |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号              |
| 联系电话 | 80253333                        |

### 产品详情

酸度计产品简介： 为大学实验室及科研单位特殊设计的微电脑型ph/orp/离子/温度测试仪；可测ph,orp,离子，温度值；自动温度补偿；提供rs-232的通讯接口；交直流两用,电量不足提示；产品通过ce认证。特点：

cmos 微电脑设计高精度分辨率：0.001ph/0.1mvrs-232c 通讯接口防水溅c湿面板触摸按键音效回馈设计  
内藏ph标准液认知及自动校正功能可作离子含量分析（直读式）具六组错误讯号提示

规格:

| 主要规格 |                |              |                  |
|------|----------------|--------------|------------------|
|      | 量程             | 分辨率          | 精度               |
| ph   | -2.00~16.00ph  | 0.01/0.001ph | ± 0.1%f.s. ± 1个字 |
| orp  | -1999~1999mv   | 1/0.1mv      | ± 0.1%f.s ± 1个字  |
| 离子   | 0.0~119.8conc. | 0.05/0.1     | ± 2个字            |
| 温度   | -5.0~125.0     | 0.1          | ± 0.5            |

性能：

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 离子测量       | 直读式离子浓度                 |
| ph校正液类型    | 6.86,4.00 & 9.18        |
| ph 温度补偿范围  | 自动/手动 -5.0 to 125.0 ° c |
| ph校正液温度范围  | 0 to 60 ° c             |
| ph电极零点认知补偿 | ± 90mv在6.86             |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| ph电极斜率认知补偿  | ± 30% 在 ph 4.00或9.18         |
| 两点校正(ph/离子) | 有                            |
| 输入阻抗        | >10的13次方 欧姆                  |
| 温度补偿探棒      | 热敏电阻10k欧姆(25 ° c)            |
| 通讯接口        | rs-232c                      |
| 终点感应及锁定     | 有                            |
| 校正数据存储      | 有                            |
| 音效回馈        | 所有按键                         |
| 电源          | 1.5v5#电池6节/交流电源转换器(输出：dc 9v) |
| 工作温度范围      | 0~50 ° c相对湿度：<85%            |
| 外型尺寸        | 250 x 240 x 100 mm           |
| 重量          | 1070g(含电池)                   |

| 标准配置              |  |
|-------------------|--|
| 6219              | 主机、600p电极、6230ast、007n万向支架、9vdc变压器、ph6.86/冲药粉、软件光盘 |
| 电极                |  |
| 600s-orp/600l-0rp | 塑壳/orp复合电极(氧化还原电位测量)                               |
| gb700e            | 可填充玻璃ph复合电极(常规测量)                                  |
| 6005p             | 三合一塑壳ph复合电极(带温补、常规测量)                              |
| 600c              | 纯水玻璃ph复合电极(纯水、超纯水测量)                               |
| f695              | 玻璃ph复合电极(70~100.0 介质、有机溶液、蛋白质介质测量)                 |
| ip-600-1          | 玻璃ph复合电极(有机溶液、粘稠介质测量)                              |

本产品的加工定制是否，品牌是美国JENCO，型号是6219，类型是便携式PH计，显示方式是数显，探头型式是可选电极，测量范围是-2.00~16.00pH，精度是±0.1%F.S.±1个字，温度补偿范围是-5.0to125.0( )，电源电压是1.5V5#电池6节/交流电源转换器(输出：DC9V)(V)，工作温度是0~50( )