

真空乳化锅,乳化锅,乳化机高速剪切,剪切乳化机,高速剪切乳化机

产品名称	真空乳化锅,乳化锅,乳化机高速剪切,剪切乳化机,高速剪切乳化机
公司名称	无锡江科自动化技术有限公司
价格	98900.00/个
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	江苏 无锡市崇安区 广南路313号1618
联系电话	051082121280 18961879289

产品详情

江科只做好的产品

做优质民族品牌 为中国制造争光

vem 真空乳化锅,乳化锅,乳化机高速剪切,剪切乳化机,高速剪切乳化机

vem真空乳化锅,乳化锅,乳化机高速剪切,剪切乳化机,高速剪切乳化机是专业为化妆品, 制药, 日化行业, 食品, 化学工业设计的一款均质乳化设备。本机器易于操作与维护, 采用高速剪切与低速搅拌相结合的方式组合使用。所有的元器件采用国产名优品牌和国际知名品牌, 例如西门子, abb, 施耐德等

工作原理:

物料从人孔加入或是通过负压从吸料口吸入水、油锅中预热、搅拌, 再通过输送管道可在真空状态下直接吸入均质锅内。物料在均质锅内通过锅内搅拌框上的聚四氟乙烯刮板(刮板始终迎合锅体内壁, 扫净挂壁粘料), 不断产生新界面, 再经过框式搅拌器及与其反向的搅拌叶, 将物料剪断、压缩、折叠, 使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处, 再通过高速旋转的转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程使物料在剪切缝中被切割, 迅速破碎成200nm~2 μm的微粒。物料微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。由于均质锅内处于真空状态, 物料在搅拌过程中产生的气泡能及时抽走。均质结束后升高锅盖, 按下倾倒按钮开关可使锅内物料排向锅外容器内(或者打开锅底阀及加压阀门直接排料)。

均质锅的加热温度通过控制面板上的温度控制仪显示; 均质搅拌与桨叶搅拌可分开使用; 也可同时使用; 均质搅拌时间的长短根据物料的属性不同由用户掌握, 可通过plc控制器调节。工作完毕可打开清洗球阀清洗锅体。

特点：1. 本机器适用于不同粘度物料，物料粘度范围为0~100,000 cps。2 .

机器主锅可以直接用真空泵吸入物料。3 .

本机器可配备加热功能，冷却功能，密闭功能，在线清洗（连接cip清洗系统）。4 .

微粒研磨、乳化、搅拌、均质和分散过程可以在很短的时间内完成。5 .

均质和搅拌可以独立操作。速度可以根据变频器进行调节。6 .

采用plc触摸屏和按钮控制，可实现自动化或半自动化。应用行业:1)化妆品行业:面霜、乳液、口红、卫生保健产品,凝胶等。2) 制药行业:药膏,注入液体,青霉素，冰袋等。3) 食品行业:沙拉、蛋黄酱，花生酱、芝麻酱、黄油，动物脂肪，火锅底料，冰产品、健康食品等。4) 化工行业:颜料,油漆、染料、溶剂、橡胶，树脂，鞋油等通用的化学物质等。5) 电子行业：覆铜板，锂电池等。

江科乳化机主要技术参数：

名称	vem	vem	vem	vem	vem	vem	vem	vem	vem	vem	vem
	5升	10升	30升	50升	100升	150升	250升	350升	500升	600升	600升
设计容积 (l)	6	12	35	63	120	165	250	350	500	600	600
工作容积 (l)	5	10	30	50	100	150	200	280	400	500	500
刮板搅拌功率 (kw)	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5	2.2	3	3	3
刮板搅拌转 (rpm)	0-86转/分钟 0-65转/分钟										
均质功率 (kw)	0.75	1.1	1.5	1.5	3	3	4	5.5	7.5	10	10
均质直径 (mm)	50	50	80	80	100	100	125	125	150	150	150
均质机转速 (rpm)	0~3200转/分钟										
水锅设计容积 (l)	3	6	20	35	70	95	130	170	300	300	400
水锅工作容积 (l)	2.5	5	17	28	60	85	100	130	250	250	300
搅拌功率 (kw)	0.015	0.015	0.18	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1
搅拌转速 (rpm)	60-1000转/分钟										
油锅设计容积 (l)	3	6	15	20	50	70	130	200	250	250	300
油锅工作容积 (l)	2.5	5	13	22	40	65	100	160	200	200	250
搅拌功率 (kw)	0.015	0.015	0.18	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1
搅拌转速 (rpm)	60-1000转/分钟										

售后服务：1.本公司出售的设备提供现场安装调试服务或电话指导服务，一经验收合格自验收之日起非人为损坏的本公司设备提供一年保修，终生维护！2.质保期外的维修我们只收客户成本费，易损件本公司以成本价出售给客户！3.公司对机器提供定期回访保养工作，同时免费为客户员工提供操作维护培训服务！4.公司在接到客户报修电话后48小时内安排维修人员赶赴客户工厂提供服务。5.公司全力配合客户的验收调试工作，配合客户试机试料！6.所有销售机器提供使用说明书，电路图，同时会在机器上贴上安全标识和特别提醒！

为什么选择江科：

1.工厂的技术实力，强大的技术力量是厂家能否根据客户的实际情况给客户合理优化的一体化解决方案的关键所在，无锡江科自动化技术有限公司可以为为客户量身定制最优解决方案，我公司在对客户工艺有一个大致了解的基础上，为了客户出具可行性方案供客户参考，我们会跟进客户的实际情况做出不断改进，敲定最终方案！无锡江科自动化技术有限公司会对所售机器派专业的技术人员进行培训指导工作！

2.工厂的加工能力，无锡江科自动化技术有限公司拥有沈阳6163x2米、6150x1.5米、6140、数控6150等车床、1米立式加工中心、850立式加工中心、mw1432x1.5米内外圆磨床、无锡内圆磨、北一32万能铣、中捷50摇臂钻、线切割、氩弧焊机、手弧焊机、500大锯床等加工设备，在同行业来说，具备绝对领先地位！

3.优质的售后服务：无锡江科自动化技术有限公司为所出售的乳化机供现场调试服务，一经验收合格自验收之日起非人为损坏的本公司设备提供12个月保修，部分机型提供15个月保修，易损件本公司以成本价出售给客户！公司对机器提供定期回访保养工作，同时可免费为客户员工提供操作维护培训服务！公司在接到客户报修电话后48小时内安排维修人员赶赴客户工厂提供服务！

强大的技术团队

行业领先的加工实力

负责高效的售后服务团队：

优质的供应商！

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是槽型，应用领域是化妆品，品牌是JKE，型号是VEM-1000L真空均质乳化机，电机功率是18.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2000*2000*3200（mm），整机重量是3000（Kg），生产能力是1000（升/小时），噪音是50（dB），主轴转速是0~2980（r/min），装置方式是固定式，适用温度是0~50（ ），规格是真空均质乳化机,真空乳化机,乳化机,无锡最好的乳化机,软膏乳化机,药膏乳化机,高剪切真空均质乳化机,江科乳化机,化妆品乳化机,沐浴露乳化机,无锡乳化机,江苏乳化机，加热方式是电加热，蒸汽加热，材质是SUS304,SUS316