

X41F4全衬氟旋塞阀 防腐旋塞阀 X41F46旋塞阀 全衬氟旋塞阀

产品名称	X41F4全衬氟旋塞阀 防腐旋塞阀 X41F46旋塞阀 全衬氟旋塞阀
公司名称	浙江有氟密阀门有限公司
价格	888.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:X41F4全衬氟旋塞阀 品牌:有氟密
公司地址	浙江省温州市龙湾高新园区前街大道东1-1号
联系电话	86-57756662005 18867795542

产品详情

本产品采用阀体内腔，塞体等内部构件均为衬里部件，使产品在几乎所有强酸，强碱，盐，强氧化剂和有机溶剂等介质中均能适用。其介质流量与阀六开度基本呈流线性递增，可用于控制阀门的流量之用。公称通径：dn15~250mm, 1/2"~10" 公称压力：pn1.0~4.0mpa,class150~300lb
连接形式：法兰连接 驱动装置：手动，电动，气动 适用介质：硫酸，氢氟酸，磷酸，氯气，强碱，王水等具有强腐蚀性的介质。

阀门主要零件材料：

名称	材料	碳素钢	合金钢	不锈钢耐酸钢
阀体 蝶板钢心		铸钢wcb	铬钼铸钢zg1crmo	铬镍钛铸钢zg1cr18ni9ti
阀杆		铬不锈钢2cr14	铬钢40cr	铬镍钛钢1cr18ni9ti
阀座		增强聚四氟乙烯ptef		
v型垫		聚四氟已烯ptef		
膜片		铬镍钛钢1cr18ni9ti		

本产品的加工定制是是，型号是X41F4全衬氟旋塞阀，品牌是有氟密，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是50（mm），结构形式是填料式，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀杆，用途是截止，类型(通道位置)是任意，适用介质是各种高腐蚀化学介质