

# 出口品质 厂家直销X5032铣床。北一机型、重切铣床 万能铣床5032

产品名称	出口品质 厂家直销X5032铣床。北一机型、重切铣床 万能铣床5032
公司名称	滕州市锐和机械有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	类型:万能铣床 品牌:锐和 型号:5032
公司地址	山东 滕州
联系电话	0632- 2056666 15266290666

## 产品详情

### 应用范围

x5032立式铣床主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等，适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等，是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。

### x5032立式铣床主要结构特点：

- 1、x5032立式铣床底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。
- 2、x5032立式铣床立铣头可在垂直平面内顺、逆回转调整  $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围；主轴轴承为圆锥滚子轴承，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。
- 3、x5032立式铣床工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。
- 4、x5032立式铣床x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。
- 5、x5032立式铣床润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。
- 6、x5032立式铣床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观

## x5032立式铣床主要技术参数

主轴端面至工作台距离(mm) 45 ~ 415

主轴中心线到床身垂直导轨的距离(mm) 350

主轴孔锥度 7 : 24 iso50

主轴孔径(mm) 29

主轴转速(r.p.m)18级 30 ~ 1500/18级

立铣头最大回转角度  $\pm 45^\circ$

主轴轴向移动距离(mm) 85

工作台工作面(宽度 × 长度)(mm) 320 × 1325

工作台行程纵向/横向/垂向 (手动/机动)(mm) 720/700、255/240、370/350

工作台进给范围纵向/横向/垂向(mm/min) 23.5 ~ 1180/23.5 ~ 1180/8 ~ 394

工作台快速移动速度纵向/横向/垂向(mm/min) 2300/2300/770

t型槽槽数/槽宽/槽距(mm/)>3/18/70

主电机功率(kw) 7.5

进给电机功率(kw) 1.5

外形尺寸(mm) 2530 × 1890 × 2380

机床净重(kg) 3200

## 应用行业

主要应用于模具加工，教学设备，汽车配件，煤机矿机，工程机械，风电制作，轨道交通，电子机械，航空航天，造纸印染等20多行业

本产品的类型是万能铣床，品牌是锐和，型号是5032，重量是3200（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是30 ~ 1500/18级（rpm），工作台尺寸是320 × 1325（mm），控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是

否库存是否，售后服务是质保两年、终身服务