

# 高级环保J23-25T电动冲床 品质保证

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高级环保J23-25T电动冲床 品质保证         |
| 公司名称 | 厦门鑫力琪工贸有限公司                  |
| 价格   | 25300.00/个                   |
| 规格参数 | 类型:普通冲床<br>品牌:鑫力琪<br>动力类型:电动 |
| 公司地址 | 中国 福建 厦门 同安区 珠厝村西湖珠厝里82号     |
| 联系电话 | 86 0592 7193258 15860751398  |

## 产品详情

月销量500台，

满足客户的需求，打造最好的产品

1年免费维修，包运费，免费上门调试安装！

温馨提示：价格与属性仅供参考，详情请来电咨询

此系列开式可倾冲床的性能特点1.此系列冲床采用刚性转键式离合器，结构简单，操作、维修方便，采用斜齿轮传动，工作平稳、；冲击小、噪音低,j23-25型开式可倾冲床为国内首家将传动档的滑动轴承(即铜瓦)改为滚动轴承的，更改后传动档耐磨损，避免了因铜瓦磨损快而导致齿轮噪音变大。此系列开式可倾冲床更是业内独有，国内其他厂家生产的35t冲床的机身基本采用25t冲床的机身，传动档采用铜瓦。唯独我们将机身重新设计，35t机身远重于25t机身(机身强度好)，同时采用滚动轴承传动(齿轮噪音小)，等同于一般意义上的轻型40t冲床。3.80t及以上吨位冲床均采用气动双平衡缸结构，平衡力波动小，平衡了滑块及上模的重量，避免了因上述重量而产生的机床晃动。可以防止传动中齿轮反向受力而造成的撞击与噪声，可以消除连杆与滑块间的间隙，减小受力零件的冲击与磨损；可以防止因制动器失灵或连杆折断时，滑块坠落而产生的事故。

技术参数：

| 技术参数      | 单位unit    | j23-6.3 | j23-10 | j23-16 | j23-25 | j23-35 | j23-40 | j23-63 | jb23-63 |      |
|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 滑块公称压力    | kn        | 63      | 100    | 160    | 250    | 350    | 400    | 630    | 630     |      |
| 公称力行程     | mm        | 2       | 2      | 2      | 2.5    | 3.5    | 6      | 6      | 7       |      |
| 行程次数低速    | times/min |         |        |        | 55     | 50     | 45     | 50     | 40      |      |
| 封闭高度      | mm        | 150     | 180    | 220    | 270    | 290    | 320    | 360    | 390     |      |
| 封闭高度调剂量   | mm        | 30      | 35     | 45     | 55     | 60     | 65     | 80     | 80      |      |
| 滑块中心线至机距离 | mm        | 110     | 130    | 160    | 200    | 220    | 250    | 260    | 310     |      |
| 立柱距离      | mm        | 150     | 180    | 220    | 270    | 280    | 340    | 350    | 420     |      |
| 滑块 左右l×r  | mm        | 140     | 170    | 200    | 250    | 250    | 300    | 300    | 400     | 430  |
| 底面 前后f×b  | mm        | 120     | 150    | 180    | 220    | 220    | 260    | 260    | 360     | 360  |
| 尺寸        |           |         |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 模柄 直径     | mm        | 30      | 30     | 40     | 40     | 40     | 50     | 50     | 50      | 60   |
| 孔尺 深度     | mm        | 55      | 55     | 60     | 60     | 60     | 70     | 70     | 70      | 75   |
| 尺寸        |           |         |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 工作 左右l×r  | mm        | 310     | 370    | 450    | 560    | 610    | 700    | 760    | 860     | 950  |
| 台尺 前后f×b  | mm        | 200     | 240    | 300    | 370    | 400    | 460    | 480    | 570     | 650  |
| 尺寸        |           |         |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 落料孔直径     | mm        | 60      | 80     | 100    | 120    | 120    | 150    | 150    | 180     | 200  |
| 工作台板厚度    | mm        | 30      | 35     | 40     | 50     | 60     | 65     | 80     | 80      | 100  |
| 最大倾斜角度    |           | 45      | 35     | 35     | 30     | 30     | 30     | 20     | 20      | 20   |
| 工作台离地面距离  | mm        | 750     | 730    | 750    | 800    | 815    | 850    | 810    | 850     | 850  |
| 外形尺寸      | 左右l mm    | 780     | 900    | 1150   | 1345   | 1460   | 1721   | 1810   | 1958    | 2060 |
|           | x r       |         |        |        |        |        |        |        |         |      |
|           | 前后f mm    | 620     | 665    | 847    | 950    | 1058   | 1335   | 1350   | 1500    | 1715 |
|           | x b       |         |        |        |        |        |        |        |         |      |
|           | 高 mm      | 1503    | 1658   | 1910   | 2130   | 2225   | 2488   | 2740   | 2868    | 3290 |
| 地脚螺栓距离    | 左右l mm    | 530     | 610    | 780    | 920    | 1020   | 1060   | 1180   | 1300    | 1360 |
|           | x r       |         |        |        |        |        |        |        |         |      |
|           | 前后f mm    | 314     | 394    | 450    | 600    | 650    | 750    | 850    | 920     | 1010 |
|           | x b       |         |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 电动级功率     | kw        | 0.75    | 1.1    | 1.5    | 2.2    | 4      | 5.5    | 5.5    | 7.5     | 7.5  |
| 重量        | kg        | 400     | 576    | 1085   | 1780   | 2650   | 3540   | 4550   | 5500    | 7390 |

本产品的类型是普通冲床，品牌是鑫力琪，动力类型是电动，型号是J23-25T，主电机功率是2.2（kw），公称压力是250（kn），喉口深度是240（mm），滑块行程是250（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是40\*60（mm\*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是70，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，编号是101