

密封仪.气体泄漏测定仪 欧瑞

产品名称	密封仪.气体泄漏测定仪 欧瑞
公司名称	东莞市东城锦鑫仪器仪表商行
价格	3350.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欧瑞 型号:GX-MF300
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区莞温路南158号
联系电话	86-0769-22602617,22620670 13826970887

产品详情

gx-mf系列密封性能测试仪领先的技术.过硬的质量.gx-mf系列密封仪均机内配有真空泵气源、客户无需另购气源,立买即又为您省钱400.00元...

因为专业及品质,所以选择者众多!在此表示衷心的感谢,祝愿事业发达共同进步:

浙江利民制药股份有限公司 东莞伊茜阿姆科技有限公司

贵州乐恩生物科技有限公司 宁波香木町日用品有限公司

珠穆朗玛食品集团--滁州公司 珠穆朗玛食品集团--湖北公司

珠穆朗玛食品集团--福建公司 河北斯道拉斯索正元包装有限公司

东莞斯道拉斯索正元包装有限公司 湖北俊杰塑料科技有限公司

东莞市华涛五金塑胶制品有限公司 广州市巧迪精细化工有限公司

亚能生物技术(深圳)有限公司 广东通用塑胶制品厂

广东旺通食品有限公司
浙江乡情山泉有限公司

无锡永成庄食品有限公司 民森塑胶制品有限公司

gx-mf密封仪.气体泄漏测定仪(包装袋密封性能测试仪)

适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。在食品真空或密封仪.气体

泄漏测定仪充气包装中，通过gx-mf

系列食品包装袋密封仪对包装袋的检测与试验，可以将包装机通过调温，将包装密封性能提高至最佳状态。杜绝因包装密封因素导致的质量问题。

亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能

测试。gx-mf系列密封仪均机内配有气源、客户无需另购气源,为您省钱400.00

gx-mf密封仪.气体泄漏测定仪特征微电脑控制、液晶显示、pvc操作面板数字预置试验真空度及真空保持时间进口气动元件自动结束试验手(自)动反吹卸载

gx-mf密封仪.气体泄漏测定仪测试原理通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

gx-mf密封仪.气体泄漏测定仪技术指标真空度：-90kpa精度：1级真空室有效尺寸： 300mm × 250 mm (h) (标配)

300mm × 300 mm (h) (标配)

300mm × 350 mm (h) (标配)

300mm × 400 mm (h) (标配)

以上均有现货，任选一种

注： 450mm-- 600mm及以上

其他尺寸均可按客户要求定制。气源压力

：0--0.85mpa及以上 (gx-mf密封仪.气体泄漏测定仪均机内配有气源

)气源接口： 6mm聚氨酯管外形尺寸：300mm(l) × 380mm(b) × 450mm(h)电 源：ac 220v 50hz净重：12kg

食品包装袋密封仪符合下列标准gb/t 15171、astm

d3078注：gx-mf密封仪.气体泄漏测定仪内配有气源、客户无需另购气源。

本产品的加工定制是是，品牌是欧瑞，型号是GX-MF300，产品适用范围是适用于食品,制药,医疗器械,日化,汽车,电子元器件,文具等行业的包装袋,瓶,管,罐,盒等的密封试验，测量范围是0 ~ -90kPa，电源是AC220V50Hz，工作电压是220V (V)，外形尺寸是外形尺寸：300mm(L) × 380mm(B) × 450mm(H)，重量是18 (kg)