

粹纸机弹簧 按钮弹簧 笔筒弹簧 圆珠笔弹簧 复印机弹簧

产品名称	粹纸机弹簧 按钮弹簧 笔筒弹簧 圆珠笔弹簧 复印机弹簧
公司名称	余姚市临山镇建免弹簧厂
价格	.03/个
规格参数	旋向:多款供选 形状:板弹簧 材质:多款供选
公司地址	余姚市临山镇临海村临海
联系电话	86-0574-62037027 13003778708

产品详情

我公司主要生产汽车、摩托车、电子、机械、文体用品、仪器、玩具等行业用弹簧产品，如各类压簧、拉簧、扭簧、异形簧、蛇形簧及五金冲压件，所生产弹簧钢丝直径从 0.15mm-5mm,所选用圆线、扁线等均可按客人所需制作，如锰钢、高碳钢、合金钢、不锈钢等国产和进口材料，有需表面处理的，如发黑、烤漆、镀锌、镀镍、镀铬、镀金、镀银、镀锡等均可完成。“品质、能效、及时、服务”是建免公司的经营理念。全体员工在公司领导的带领下，以客户为中心，对产品质量实行严格监控，力求以卓越的品质、合理的价格、及时的交货、优质的服务来赢得市场，并最终达到客户满意。公司本着“积极、主动、精益求精”的态度，以“诚信、创新、服务”的精神，以“客户满意”为目标，真诚希望与客户建立长期互信、互利的战略伙伴关系。

应用范围	主用于：电子产品，洗衣机，吸尘器，电灯，汽车，家具，玩具，开关，插座，热水器，计算器，鼠标，电机，手机，灯具，电风扇，影像dvd等
产品简要描述	寿命更长。2，弹性更强。3，品质更好。4，价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4s型企业。
生产线径	生产钢丝直径范围线径0.08mm—8.0mm
技术标准	按客户要求，本公司以解决客户之优为己任，更以生产高精度弹簧为特长。
符合rohs	能够测量超过76化学品和材料，电镀厚度类型
表面处理	环保（rohs）的镍，锌，电镀，金，银，铜，黑，电泳，达克罗（适应长时间的户外使用，可试）
产品使用范围	产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机

	通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机，吸尘器，灯具，汽车，家具，水器，计算器，手表，点火器，鼠标，电机，手机，纪念章，风扇，视频dvd.....			
特长诀窍	公司设备选用台湾及日本凸轮摇臂设计，由多组伺服马达独立控制有cnc电脑弹簧机。（调机速以上，生产速度快、定位精准、运行稳定；对于高难度、多折位弹簧，全部一次性成形，无需还有台湾进口压簧机，对弹簧进行100%全检。			
材质	种类	型号	特征	
不锈钢丝 (sus)	有磁、无磁、光面和雾面 (树脂面、暗面)	201、202.....；	含镍量少，达不到盐雾测试要求。	工艺
		301、302、303、304、305、309、310、316、321、.....	这类材料都适合用，有耐酸碱的，耐高温。	电子锁，产品
		403、410、420、430.....630、631... ..		
碳钢丝 (swc)	低碳钢丝，高碳钢、锰钢丝，镍丝，镀锌铁丝	60sizmna、60sizcrva、55crsi	硬度高，弹性好。	电子锁，产品。
琴钢丝 (swp)		swp-b；swp-a	抗拉力，使用寿命长	适用
铜材丝	磷铜丝，镀锡铜线，镀镍铜线，青铜，铜，磷，铜，铍铜等		导电性能好电子、电器、天线等。	电子
铁丝		镀锌铁线、水抽线	材料软	工艺

订购须知	
订单交期	订单生产周期一般3-10天。急单处理：我司有急单加快处理流程，会以最快的速度给你完成
样办收费标准	1. 普通弹簧，标准规格材料范围内，我司做样概不收费。2. 特殊性材质，特殊规格（非材应的办费。3. 高难度弹簧，复杂型，打样需收取相应办费。4. 简单弹簧如需要样办过多，
样办收费承诺	1，对于收取办费的样办，下订单达一定量后（量是根据产品来定），退回办费。2，对于收我方承担。3，对于收取办费的样办，直至做到ok为止。4，对于收取办费的样办，无法达到
关于运输	浙江省宁波市余姚100公里：大件我司均由公司派车专人免费送货；小件我司指定由申通、可由指定的快递公司代收货款 浙江省外或宁波市余姚周边100公里以外：对于较远地区的客户，我们采用物流公司，铁路货(部分地区可代收货款)。小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司：申通快递，顺

电 话：0574-62037027

传 真：0574-62037027

手 机：15058416870

本产品的旋向是多款供选，形状是板弹簧，材质是多款供选，用途是五金,塑胶,玩具,电子通讯,沙发,自行车,灯具,夹具,开关,锁具,礼品、工艺品,模具,电器,多种用途,汽车,电池，型号是扭转弹簧，曲度比系数是00，旋绕比是00，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，标准编号是00，品牌是建免弹簧，钢丝直径是客户自定（mm），弹簧外径是客户自定（mm），弹簧内径是客户自定（mm），节距是客户自定（mm），自由高度是客户自定（mm）