

消防员呼救器RHJ60A 自动报警器 防爆防水自救器 来电议价！

产品名称	消防员呼救器RHJ60A 自动报警器 防爆防水自救器 来电议价！
公司名称	江苏金正消防器材有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:湘泰 型号:RHJ60A
公司地址	江苏 泰州市高港区 野徐
联系电话	052386131568 15996028111

产品详情

是全国城镇消防1（包括各企业的消防队伍）第一线指战员指定配备的安全防护装置，能够辅助保障灭火救灾现场人员的生命安全。同机，本机亦可作为保安、边防巡逻及隧道、矿井等艰险作业人员的安全保障装置。本机外壳采用难燃型超强聚碳酸酯材料，全封闭式设计，结构坚固，防爆、防水；采用独创的动感检测器，动作灵敏；蜂鸣器设计精良，报警响度95分贝（水平方向3米处）；采用国际先进的集成电路和smt技术，性能稳定可靠。本机广泛吸取国外的先进科技，其综合技术性能已达到目前世界工业发达国家同类产品的水平。本机符合美国nfpa标准；通过我国ga401-2002标准检验；国家防爆安全检验。功能特点手动报警：处于手动工作状态时，本机发出连续的大于95分贝报警声，连续报警1小时以上。自动报警：处于自动工作状态时，当相对静止时间超过允许静止时间时，本机发出连续的大于65分贝预报警声，在预报警期内，工作位置变化，预报警立即解除；当相对静止时间超过允许静止时间与预报警时间之时，本机发出连续的大于95分贝报警声，在报警期内，工作位置变化不影响报警信号。欠压报警：处于自动工作状态时，当电源电压低于4.6v，本机发出断续的大于65分贝报警声。方位显示：无论处于手动或自动工作状态，本机大屏幕高亮警示闪烁，其特定光波穿透能力在烟尘、雨雾介质中可达300米以上，以指示本机所处方位。防水性能：可至水深1米无渗漏。防爆性能：本质安全型。符合gb3836.1及gb3836.4规定。功能自检：本机采用数字化原理，当处于自动工作状态时，全机各功能自动巡检，并以led检测灯显示正常与否状态。技术指标允许静止时间：30±5秒预报警时间：15±3秒预报警响度：65分贝报警响度：95分贝（水平距离3米处）连续报警时间：1小时连续开机时间：15小时工作电压：直流（dc）6v环境温度：25至60环境湿度：40时达99%以上电源欠压报警：4.6v，响度65分贝（断续声）质量（含电池）：190克

本产品的加工定制是是，品牌是湘泰，型号是RHJ60A