

防爆安全柜 易燃液体防火防爆柜 实验室危险化学品储存柜

产品名称	防爆安全柜 易燃液体防火防爆柜 实验室危险化学品储存柜
公司名称	江西省世纪行安全设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:阻燃 品牌:GUDIEN固迪安 设备名称:化学品储存柜
公司地址	安源区燎源大道1号
联系电话	0799-7299111 18979937811

产品详情

45加仑防火安全柜

尺寸：1090 × 460 × 1650(l × d × h/mm)

容积：45加仑=170升

门类型：双门，手动

重量：130kg

门锁：三点联动式门锁

层板：2块可调式镀锌层板

材质：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板；

涂层：磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂；

颜色：黄色、红色、蓝色、灰色

主要用途：储存易燃、可燃、腐蚀性化学品；

使用范围：工厂、学校、机关、医院、实验室等

各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方，小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。

主要特征：

- 高质量的安全柜符合osha 29 cfr 1910.106和nfpa code30标准

全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢专业规范的警示标签显而易见装设有防闭火装置的双透气孔独有的防溢漏式层板可在每6厘米层板上下之间自由调节柜子内外都喷涂有环氧树脂漆严格按照osha规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。如果存放的是osha1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品，存储设备建议采用基于美国防火协会第30条规定（nfpa 30）或者统一火灾法规79条（ufc 79）的规范所设计的防火安全柜。

2000年版nfpa中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。除了要求通过防火检测,nfpa进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求。

防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的，但在工业领域大多选择的是金属结构的防火安全柜。

本产品的类型是阻燃，品牌是GUDIEN固迪安，设备名称是化学品储存柜，材质是钢，型号是GU045SC，用途是储存各种危险化学品，规格是出口欧美多种规格选择