

YBW系高压户外箱式变电站厂家直销 品质保证

产品名称	YBW系高压户外箱式变电站厂家直销 品质保证
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	160000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:格辉阳 型号:YBW
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

适用范围：

网址：www.ysx0926.cn 联系人：方红明

联系热线：028-37360151/ 18381162567 传真: 028-38950150

邮箱：18381162567@163.com qq:1240507081

地址：四川彭山凤鸣镇紫薇中街280# 620800

ybw-12/0.4高压/低压预装式变电站（以下简称箱式变电站），是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置。用于城市高层建筑、豪华别墅、广场公园、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时用电场所，在交流50hz（60hz）额定电压7.2~12/0.4kv配电系统中，作接受和分配电能之用。

ybw-12/0.4箱式变电站，具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点，与常规土建变电站相比，同容量的箱式变电站占地面积仅为常规变电站的1/10~1/5，大大减少了设

计工作量及施工量，减少了建设费用。在配电系统中，可用于环网配电系统，也可用于双电源或者放射终端配电系统，是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。

本产品符合gb/t17467《高压/低压预装式变

二、正常使用条件

1. 周围空气温度不超过40℃，最低周围空气温度-25℃；
2. 海拔高度不超过1000m；
3. 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和可燃性气体、蒸汽或者盐雾的污染；
4. 相对湿度：在24h内测得的相对湿度的平均值不超过95%，在24h内测得的水蒸气压力的平均值不超过2.2kpa，月相对湿度平均值不超过90%，月水蒸气压力平均值不超过1.8 kpa；
5. 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过30°；
6. 设备应安装在无剧烈振动和冲击的地方。

注：用户有特殊要求时可与我公司协商解决。

电站》、iec601330《高压/低压预装式变电站》的标准。

三、预装式变电站主要技术参数

序号	项目	单位	高压电器	变压器	低压
1	额定电压	kv	7.2/12	6/0.4、12/0.4	0

2	额定容量	kva		100 ~ 1250	
3	额定电流	a	200 ~ 630		100 ~
4	额定开断电流	a	负荷开关400 ~ 630a		15
		ka	组合电器取决于熔断器		
5	额定短时耐 受电流	ka/s	20/2	200 ~ 400 kva	15
			12.5/4	400 kva	30
6	额定峰值耐受 电流	ka	31.5、50	200 ~ 400 kva	3
				400 kva	6
7	额定关合电流	ka	31.5、50		
8	1min工频耐 受电压	kv	相对地、相间30/42	油浸：35/5min	300
			隔离断口34/48	干式：28/5min	300, 600
9	雷电冲击	kv	相对地、相间60/75	75	
			隔离断口75/85	75	

10	噪声水平	db		油浸： < 55	
				干式： < 65	
11	防护等级			ip23d	

本产品的加工定制是是，品牌是格辉阳，型号是YBW，额定电流是100（A），冲击耐受电压是35（KV），壳体防护等级是ip20，重量是10000（kg），产品认证是CCC，物料编号是1618