

YB系列箱变 欧式美式箱变 预装箱式变电站 厂家直销箱式变电站

产品名称	YB系列箱变 欧式美式箱变 预装箱式变电站 厂家直销箱式变电站
公司名称	襄阳赛克斯电气股份有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:赛克斯 型号:YB
公司地址	湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园
联系电话	18827537668 13687296390

产品详情

概述

箱式变电站国家标准定义为“高压/低压预装式变电站”，一般习惯称为“箱式变电站”。

箱式变电站是由国家高压开关设备、电力变压器和低压开关柜设备三部分组合在一起而构成的配电装置。因其比土建变电站使用灵活方便、体积小、占地少、造价低、施工快、可靠性高、美观等一系列优点，被广泛用于城网改造，以及高层楼宇、住宅小区、工业园区、商业中心、空港、车站码头、学校、厂矿企业等场合。

型号说明

使用环境条件

I 海拔：不超过2000m；

I 环境温度：-25 ~+25 ；

I 空气相对湿度不超过95%（20 时）；

I 日温差小于25 ；

I 户外风速不超过35m/s;

I 地面倾斜度不大于3° ；

I 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

结构特点

I 机构紧凑占地面积小、强度高、运输安装方便。用户可根据需求选择不同的结构形式。

I 变电站箱体分钢板箱体及铝合金箱体，骨架用成型钢材焊接或用螺栓连接，其结构又分为高压室、变压器室及低压室。底座由槽钢焊接而成，整体强度高。门及外壁由钢板、复合板或铝合金制成，经防腐处理，具备长期户外使用的条件。确保防腐、防水、防尘性能，同时外形有普通型、景色型等各种造型设计，可满足不同场合使用。变电站外壳设有通风和隔热以及滤尘装置，并可根据需求加装室温监视、防凝露装置。

I 变电站具备完善的机械或电气锁，满足“五防”要求。具有完备的监测、控制和保护手段。并可以与f tu系统。系统配套使用，满足配网系统自动化。

I yb型系列预装式变电站，根据排列方式分“目”和“品”字排列，也可以根据需要演化成其他形式。

主要技术参数

名称	单位	高压侧	变压侧	低压侧
额定电压	kv	12	12/0.4	0.4
额定容量	kva		50~1250	
额定电流	ka	200~600		10~2500
额定短路开断电流	ka	20~31.5		
额定短路关闭电流	ka	50~80		
接地回路峰值耐受电流	ka	40		
接地回路短时耐受电流	ka/s	16/2		16/1
limin工频耐压	kv	42	35	2.5
雷电冲击耐压	kv	75	75	9.8
外壳防护等级	ip33			
噪声水平	db	65(干式变压器)、55(油式变压器)		

本产品的加工定制是是，品牌是赛克斯，型号是YB，额定电流是200-60010-2500（A），冲击耐受电压是75759.8（KV），壳体防护等级是ip33，产品认证是CCC