

# 高温电阻炉1000/1200/1300度 马弗炉 马福炉 高温电炉 热处理

产品名称	高温电阻炉1000/1200/1300度 马弗炉 马福炉 高温电炉 热处理
公司名称	上虞市道墟镇恒幸仪器设备厂
价格	580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海 型号:2.5-10
公司地址	浙江上虞市道墟镇镇西路14号
联系电话	86 0575 82045617

## 产品详情

【产品名称】 高温箱式电阻炉/马弗炉/马福炉/srjx—8—16

### 【产品简介】

高温炉用于各工矿企业、大专院校、科研单位作元素分析、小型钢件淬火、退火、回火时加热用。还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。所有高温炉配有温度控制器，利用测温用的热电偶指示调节、自动控制高温炉温度。温控仪分为指针式和数字式两种。

### 【技术参数】

sx2-系列箱式电阻炉

参数\型号	sx2-2.5-10	sx2-4-10	sx2-8-10	sx2-12-10	sx2-2.5-12	sx2-5-12	sx2-10-1	sx2-4-13	sx2-6-13	sx2-10-1	sx2-8-16	sx2-12-1
额定功率(千瓦)(kw)	2.5	4	8	12	2.5	5	10	4	6	10	8	12
电压范围(伏)(v)	220	220	380	380	220	220	380	0-210	50-360	50-360	3-75	3-95

相数(相)	单	单	3	3	单	单	3	单	3	3	220单	380单
额定温度( )	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1600	1600
工作室尺寸(cm)	20 × 12 × 8	30 × 20 × 12	40 × 25 × 16	50 × 30 × 20	20 × 12 × 8	30 × 20 × 12	40 × 25 × 16	25 × 15 × 10	25 × 15 × 10	40 × 20 × 16	30 × 15 × 12	40 × 20 × 16
外形尺寸(cm)	54 × 37 × 47	66 × 45 × 54	81 × 53 × 63	93 × 62 × 73	54 × 37 × 47	66 × 46 × 55	81 × 53 × 63	64 × 50 × 68	63 × 60 × 60	76 × 66 × 68	85 × 66 × 88	100 × 77 × 95
外包装尺寸(cm)	64 × 49 × 64	79 × 57 × 67	91 × 65 × 80	104 × 75 × 91	64 × 49 × 64	79 × 57 × 67	91 × 65 × 80	78 × 58 × 77	71 × 73 × 78	87 × 79 × 86	106 × 79 × 102	128 × 91 × 115
净重/毛重(kg)	40 / 55	55 / 90	115 / 150	180 / 215	40 / 55	55 / 90	115 / 150	80 / 110	85 / 115	140 / 175	240 / 290	360 / 4

### 【主要特点】

- 1、本系列电阻炉外形均为长方形，炉壳系用角钢及优质钢板折边焊接制成。
- 2、工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热。
- 3、炉门通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭，开启时只需将手把锁往上提出，胶钩往外拉开，将炉门置于左侧即可。另外炉口下端有与炉门连锁安全开关，当炉门开启时，电炉电源自动切断，以保证安全操作。
- 4、本机温度控制系统采用微电脑智能控制，数字式显示温度，配备大视角电流表，可使用户清晰观察。

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是2.5-10，最大电压是220（V），功率是2.5（W），额定温度是100（ ），主要用途是淬火、退火、回火时加热用。还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用，产品认证是内部