

LED铝基板pcb日光灯线路板

产品名称	LED铝基板pcb日光灯线路板
公司名称	中山市古镇展胜电子销售部
价格	2.55/个
规格参数	加工定制:是 种类:铝基覆铜板 绝缘材料:合成纤维板
公司地址	广东江门市古镇六坊西洲围大街十三巷3号3卡
联系电话	86 0750 3697876 13923351367

产品详情

加工范围：单.双面.多层印刷电路板、单双面柔性线路板（fpc）、铝基线路板、陶瓷基线路板、h d i 线路板、铁基板、铜基板、高频板、罗杰斯、聚四佛乙稀。层数（最大）2—28板材类型 fr-4、cem-1、cem-3、22f、lf-1(铝基)、lf-2(铝基)、陶瓷基板材混压 4层--6层 6层--8层最大尺寸 610mm x 1100mm外形尺寸公差 $\pm 0.13\text{mm}$ $\pm 0.10\text{mm}$ 板厚范围 0.1mm--6.00mm 0.10mm--8.00mm板厚公差 ($t < 0.8\text{mm}$) $\pm 8\%$ $\pm 5\%$ 板厚公差($t < 0.8\text{mm}$) $\pm 10\%$ $\pm 8\%$ 介质厚度 0.076mm--6.00mm 0.076mm--0.100mm最小线宽 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)最小线距 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)外层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um内层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um钻孔孔径 (机械钻) 0.25mm--6.00mm 0.15mm--0.25mm成孔孔径 (机械钻) 0.20mm--6.00mm 0.10mm--0.15mm孔径公差 (机械钻) +/- 0.08 mm (沉铜孔): +/- 0.05 mm (非沉铜孔): +0.1/-0.05 mm (啤孔)孔位公差(机械钻) +/-0.075mm: (钻孔): +/- 0.10 mm (啤孔) 0.050mm

激光钻孔孔径 0.10mm 0.075mm板厚孔径比 12.5 : 1 20 : 1

阻焊类型 感光绿、黄、黑、紫、蓝、白油墨阻抗公差 $\pm 10\%$ $\pm 5\%$ 表面处理类型 热风整平、化学沉锡、化学沉金、无铅喷锡、普通喷锡、抗氧化 (osp)、镀金 (1-30微英寸)、镀金手指

***** “ 诚信、优质、高效 ” 是公司的宗旨，客户为第一、做最好品质、达最高效率 ” “ 创最低成本是公司立足市场寻求发展坚持不变的 ” “ 以优质、诚信，高效取得客户信赖 ”

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是合成纤维板，表面工艺是防氧化处理/OSP，表面油墨是白黑，最小线宽间距是0.01mm，最小孔径是10mm，加工层数是3，板厚度是1.2 (mm)，粘结剂树脂是环氧，特性是高散热型