65*95*55自带底板ABS防水接线盒 IP66防护等级监控电源防水盒

产品名称	65*95*55自带底板ABS防水接线盒 IP66防护等级监控电源防水盒
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司乐成分公司
价格	11.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/斯普威尔 类型:防水仪表盒
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇车站路666号2号楼3层
联系电话	86 021 61478345 18221277082

产品详情

产品特点：

1.重量只有铁箱子的1/4左右，便于搬运和操作，耐腐蚀，绝缘性佳。

2.产品经过严格的品质检测，其防水，防尘等级达到ip66(检测报告备索）

3.适用于机场，地铁站，按钮盒，小型终端机，信号机箱，继电器，传感器，计量器，通信接线盒等设备。

一.ds-ag-65*95*55塑料防水盒图片如下：

二.ds-ag-65*95*55塑料防水盒的性能及用途：

1.用途：防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石 油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。

2.材质：选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（ｐｃ）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料

无腐蚀性，防静电，绝缘性佳）

3.箱体厚度：盒体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；阻燃等级v0.（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随

意移动位置）。

4.防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。

5.认证：产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。

6.按装方式：1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

7.进出线孔：防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）

8.防水盒的使用寿命常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

三.ds-ag-65*95*55塑料防水盒型号如下：

型号	尺寸（宽*高*深）	型号	尺寸（宽*高*深）
ds-ag-0506	50*65*55	ds-ag-1212	125*125*100
ds-ag-0609	65*95*55	ds-ag-1217	125*175*75
ds-ag-0811-s	80*110*45	ds-ag-1217-1	125*175*100
ds-ag-0811	80*110*70	ds-ag-1417	140*170*95
ds-ag-0811-1	80*110*85	ds-ag-1717-1	175*175*110
ds-ag-0813	80*130*70	ds-ag-1520	150*200*100
ds-ag-0813-1	80*130*85	ds-ag-1520-1	150*200*130
ds-ag-0816-s	80*160*55	ds-ag-1525	150*250*100
ds-ag-0818	80*180*70	ds-ag-1525-1	150*250*130
ds-ag-0825	80*250*70	ds-ag-2020-s	200*200*95
ds-ag-0825-1	80*250*85	ds-ag-2020	200*200*130
ds-ag-1010	100*100*50	ds-ag-2819	280*190*130
ds-ag-1212-s	125*125*75	ds-ag-2828	280*280*130

电话接线盒 开关盒 分线盒 铝合金防水盒 按钮盒 高端防水盒 普通防水盒 仪表盒 电气接线盒 ip65接线盒

ip66 ip67 ip68 ip54 ip55 ip56 机械接线盒 水处理防水盒 仪表盒 电缆接线盒 塑料防水盒 abs防水盒 pc防水盒 pvc接线盒 电源密封盒 光伏接线盒 仪器仪表防水盒 86分线盒 监控电源防水盒 插座防水盒 赛普防水盒

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/斯普威尔，类型是防水仪表盒，型号是DS-AG-0609，材质是ABS，外形尺寸是65*95*55（mm），适用范围是机场，地铁站，按钮盒，小型终端机，信号机箱，继电器，传感器，计量器，通信接线盒等设备，是否可以开孔是可以，防护等级是IP66，颜色是白色