

GGZK1--皮革真空干燥机

产品名称	GGZK1--皮革真空干燥机
公司名称	常州市风摩电子设备厂
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:风摩 型号:GGZK1
公司地址	江苏 常州市钟楼区 新昌路118-68
联系电话	86-0519-86969973市 18112315501

产品详情

ggzk1—皮革真空干燥机

用途：制革厂皮革低温干燥、定型

技术特点：

1. 高端配置：三大核心件（真空泵、罗茨泵、热水泵）全部选用进口件。2. 板面制造精益求精：对每一个焊点、每一道工序实行层层技术把关，保证最优秀的制造品质。3. 设计合理，不断创新：从皮革工业对真空干燥机的工艺要求出发，实现最佳的配置组合，实现最大的真空度及低温效果。4. 关注安全：设置了手动与自动两道安全装置，最大限度保障员工的人生安全。5. 采用智能微电脑控制，操作更为便捷简单，提高了设备性能，降低了故障率。

技术参数：

1、规格（cm）：250*300；250*400；250*500；300*600；300*700

2、板数：2板、3板、4板、5板

3、板面加热方式：迷宫式热水循环、

4、水槽密度：13-17cm

4、温度设定范围：30°-90°

5、冷凝方式：单节（冷凝器）或双节（冷凝器+板面冷凝管）

6、真空方式：单级真空泵直抽与加罗茨泵双级保压

7、理论真空度：-0.95--0.099mpa (根据地区海拔会有差异)

8、抽真空时间设定范围：0.5-30min

9、真空泵介质形式：水环或油环

10、真空泵功率：15-22kw

11、罗茨泵功率：4-6kw

12、整机功效率：30-60kw

ggzk1--- leather vacum dryer

for:cold drying, sizing in tannery

features:

1.high end configuration: 3 key spare parts are all imported.(vacuum pump, roots pump, hot water pump)

2.the surface is excellent: each solder joint and every procedure is under good supervision to assure best quality.

3.reasonable and creative design: it takes responsibility from tannery standard to make best combination to achieve great result.

4.focus on safety: it sets manual and auto safety facility to assure workers ' wellbeing.

5.it uses micro smart computer controlling system to make easy process to improve performance and to reduce the failure.

technical parameter:

1.size(cm): 250*300 ; 250*400 ; 250*500 ; 300*600 ; 300*700

2.pieces of board: 2、 3、 4、 5

3.type of warming: hot water circulation like labyrinth

4.density of water channels: 13-17cm

5.temperature arrange: 30 ° -90 °

6.way of cooling: single (condenser) double (condenser + flatbed condenser pipe)vacuum method: single vacuum pump and double pressure roots pump

7.vacuum strength: -0.95- -0.099mpa(varies on altitude)

8.timing: 0.5-30min

9.material for vacum pump:water or oil

10.vacum pump power: 15-22kw

11.roots pump power: 4-6kw

12.total power: 30-60kw

半成品库

办公区域

厂房

成品库

厂区

生产车间

本产品的加工定制是是，品牌是风靡，型号是GGZK1