

UQK-01-C 02 03 船用浮球开关

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | UQK-01-C 02 03 船用浮球开关 |
| 公司名称 | 兴化市浩宇仪器仪表厂 |
| 价格 | 350.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:HY 型号:UQK-01-C0203 |
| 公司地址 | 江苏泰州市姜堰区城东 |
| 联系电话 | 86 0523 83769441 |

产品详情

一、结构原理

uqk浮球液位控制器由浮球组件，行程开关组件及外壳组成。一对板性械斥的磁钢分别安装在浮球端部和行程开关组件上。当浮球在动作界限内随液位变化而上下升降时，其端部的磁钢也随之上下摆动，通过非导磁的外壳推动行程开关组件上磁钢运动，从而使输出的触点相应接通或断开，控制后级信号装置发出光或声的信号。

当浮球随液位升降时，只有其处于动作界限上、下两个板限位置时，输出触点才会接通或断开，而在升降过程中无任何信号产生。

控制器的浮球用1gr18ni9ti不锈钢制成。

控制器的浮球组件与行程开关组件是互为隔离的，因此避免了一般液位仪表容易渗漏等缺陷。

二、安装与使用

1、安装方式

uqk-01型和uqk-02型液位控制器为水平方向安装，安装时注意出线螺孔方向必须向下。

uqk-03型液位控制器为垂直方向安装。

uqk型浮球液位控制器外壳采用非标准凸面安装法兰。

2、调整方式

uqk-02型浮球液位控制器动作范围的调整方式为有级可调，通过调节位于扇形杠杆的上、下二只定位螺

钉相对位置以改变浮球摆动角即可调整动作范围，或拆下开口销换不同长度的连杆以改变浮球摆动半径来达到调整。

uqk-03型浮球液位控制器动作范围的调整方式为无级可调，通过改变浮球导向杆上、下二个位圈的相对位置来达到。

本产品的加工定制是否，品牌是HY，型号是UQK-01-C0203，类型是悬挂式浮球液位控制器，测量范围是0-8mm，测量精度是 $\pm 0.2\%$ ，输出信号是0（mA），材质是304，电源是DC24V，重量是1.8（kg）