网带烘干机 颗粒网带烘干机 链条网带烘干机 条状网带烘干机

产品名称	网带烘干机 颗粒网带烘干机 链条网带烘干机 条状网带烘干机
公司名称	郑州智尚机械设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:智尚 适用物料:条状
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村四组
联系电话	13938522669 13783545727

产品详情

dw型单层带式干燥机

将所要处理的物料通过适当的辅料机构，如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。

带式干燥机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业，特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类的膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度取取得最佳干燥效果。

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

大部分空气循环利用，高度节省能源。

独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套

脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑染料等。

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10	dw-2-20
单元数	4	5	4	5	4	5	10
带宽(m)	1.2		1.6		2		
干燥段长(m)	8	10	8	10	8	10	20
辅料厚(mm)	60						
使用温度()	50-140						
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.8						
蒸汽耗量(kg/h)	120-300	150-375	150-375	170-470	180-500	225-600	450-1200

干燥时间(h)	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.5-3
干燥强度(kg/h)	60-160	80-220	75-220	95-250	100-260	120-300	240-600
设备总功率(kw)	11.4	13.6	11.4	13.6	14.7	15.8	36.8
外形尺寸	长l(m)	9.56	11.56	9.56	11.56	9.56	21.56
	宽w(m)	1.49	1.49	1.9	1.9	2.32	2.32
	高h(m)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5
重量(kg)	4500	5600	5300	6400	6200	7500	14000

1. 无级调整器 2. 下循环段 3. 上循环段 4. 排湿风机 5. 循环风机

6. 分风器 7. 加热器 8. 传动系统 9. 加料器

1. 进气风机 2. 循环风机 3. 蒸汽加热器 4. 输送带 5. 排气风机

6. 加料器

咨询电话：0371-86503525 18538737795 13938598586 qq：1241256098

孙经理 专业从事多层带式烘干机研究设计 欢迎咨询

本产品的加工定制是是，品牌是智尚，适用物料是条状，结构形式是多层带，应用领域是食品化工，传热面积是来电咨询（m²），转速是来电咨询（r/min），功率是来电咨询（kw），外形尺寸是来电咨询（m），占地面积是来电咨询（m²），重量是来电咨询（kg）