

# 粮食谷物自动化流水线烘干机-网带式干燥设备

产品名称	粮食谷物自动化流水线烘干机-网带式干燥设备
公司名称	常州市快达干燥设备有限公司
价格	126500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CRYDOM/快达 适用物料:多种可用
公司地址	天宁区郑陆镇横沟工业园区
联系电话	13327883369 18796978188

## 产品详情

### dw型单层带式干燥机

将所要处理的物料通过适当的辅料机构，如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。

带式干燥机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业，特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类的膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度取取得最佳干燥效果。

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

大部分空气循环利用，高度节省能源。

独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套

脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑染料等。

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10	dw-2-20
单元数	4	5	4	5	4	5	10
带宽(m)	1.2		1.6		2		
干燥段长(m)	8	10	8	10	8	10	20

铺料厚(mm)	60							
使用温度( )	50-140							
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.8							
蒸汽耗量(kg/h)	120-300	150-375	150-375	170-470	180-500	225-600	450-1200	
干燥时间(h)	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.5-3	
干燥强度(kg/h)	60-160	80-220	75-220	95-250	100-260	120-300	240-600	
设备总功率(kw)	11.4	13.6	11.4	13.6	14.7	15.8	36.8	
外形尺寸	长l(m)	9.56	11.56	9.56	11.56	9.56	11.56	21.56
	宽w(m)	1.49	1.49	1.9	1.9	2.32	2.32	2.32
	高h(m)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
重量(kg)	4500	5600	5300	6400	6200	7500	14000	

1. 无级调整器 2. 下循环段 3. 上循环段 4. 排湿风机5. 循环风机  
6. 分风器 7. 加热器 8. 传动系统9. 加料器

1.进气风机 2.循环风机 3.蒸汽加热器4.输送带 5.排气风机  
6.加料器

本产品的加工定制是是，品牌是CRYDOM/快达，适用物料是多种可用，结构形式是多层带，应用领域是食品化工产品制药原料农副产品，传热面积是100 ( m2 ) ，转速是6 ( r/min ) ，功率是22 ( kw ) ，占地面积是50 ( m2 ) ，重量是3000 ( kg )