

简介 此产品是一种新颖的机床功能部件，它适用于数控机床、加工中心等各类机床作为电线、电缆、液、气软管的防护装置。

结构制作

套板外经镀铬处理，和不锈钢及塑料，内有工程塑料增强尼龙66加纤维组合而成；结构合理，强度高、不变型、外型精美等优点。能随机床移动部件协调地运行，可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命，降低消耗，并大大改善了机床的电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况，增强机床整体艺术造型效果。此护套即使在10,000,000次行程之后也不会出现故障或材料的疲劳。工作环境温度可持续在-40 至+120 之间，瞬间温度可达180 。对冷却液有很好的抵抗能力。

应用 安装方便，适用于各类机床机械电气、生产车间、加工中心、液压气动管线和装饰美化主机造型。确保操作人员劳动安全。

选型 注明规格型号：

1 如1#1200-d-ii或25*45*1200-d-ii

2 如3#1800-cd-iii或45*90*1800-cd-iii

选项需注意规格、型号、装配形式a、b、c、d。

参数表型号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#
规格	25 × 45	38 × 73	45 × 90	52 × 102	60 × 120	60 × 150	72 × 162
外形	39 × 62	53 × 91	61 × 108	70 × 122	81 × 144	81 × 184	93 × 186
弯曲半径	60	100	120	140	160	165	185
不支持长度m	1.5	2	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0

本产品的品牌是金马，直径是客户需要（mm），弯曲半径是客户需要（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，加工定制是是