

电梯视频线监控电缆视频信号传输专用电缆

产品名称	电梯视频线监控电缆视频信号传输专用电缆
公司名称	上海索企电线电缆有限公司
价格	9.80/个
规格参数	加工定制:是 型号:电梯视频线 护套材质:丁腈PVC混合料
公司地址	上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢4213室
联系电话	021-61996266 15201960422

产品详情

电梯视频线电源线综合电缆

电梯视频线基本说明：

电梯随行电缆-专用视频线，是指跟随电梯上下来回移动传输视频信号的电线电缆。

电梯视频线是电视播控机房视频系统的重要组成部分，制作质量的好坏直接影响视频通道的技术指标，质量差视频线有可能造成信号反白、信号严重衰减，设备不同步，甚至信号中断。

电梯视频线电缆是特征阻抗为75（欧）的同轴屏蔽电缆，常见的规格按线径分为 - 3和 - 5两种，按芯线分有单芯线和多芯线两种；在电梯中来回移动使用，考虑其导体的韧性，采用的为多芯线制作方法。

电梯视频线特点：

1. 电梯视频线采用特殊的结构设计，使用寿命长，可最大限度提高企业的营运效率。
2. 专用耐寒柔性护套可在-15 低温仍保持柔软特性，高强度航空镀锌钢丝承载。
3. 抗拉能力强，耐磨，耐弯曲，抗干扰能力优等。

电梯视频线参数规格：

导体：采用多股细铜丝精绞的-3/-5芯线

绝缘：pe发泡透明塑胶

加强件：两侧各一根高强度抗拉钢丝

外护套：电梯专用料颜色：灰，黑

电梯综合视频电缆带电源线类型参数规格：

导体：采用多股细铜丝精绞的-3/-5芯线

绝缘：pe发泡透明塑胶

加强件：两侧各一根高强度抗拉钢丝

-3/-5导体芯线护套：优质pvc颜色：黑色

电源线：多股细铜丝精绞的0.75/1.0横截面积导体

电源线绝缘:优质pvc颜色：兰、棕

电源线护套：优质pvc混合料颜色：黑

外护套：电梯专用料颜色：灰，黑

常见视频线出现状况的原因：

首先注意电缆或接头有没有发生氧化的情况，该电缆或接头应当报废或者视情况进行处理，否则，氧化物将造成焊点虚焊，导致信号严重衰减，甚至中断。

其次、必须保证良好的压接质量或焊接质量。

使用压接方式的接头，对电缆的各层线径和压接的工艺要求很严格，表面上制作起来较省事，但稍不注意，就可能虚接，焊接要求和焊接普通电子电路板的要求相同，焊点要光滑，平整，没有虚焊。

电梯视频线综合视频电缆可按客户要求定制生产如多根信号线，多根控制线组合型，具体定制规格请联系我们索企电缆。

索企电缆联系方式：

联系人：陈经理

电话：15821148831 / 021-61299270

qq:83958450

本产品的加工定制是是，型号是电梯视频线，护套材质是丁腈PVC混合料，线芯材质是裸铜线，芯数是可定制，材料形状是扁线，拉伸强度是柔软，电线最大外径是可定制（mm），绝缘厚度是可定制（mm），产品认证是CCC，品牌是索企