

本质生产、诚信服务-泊头FU型系列输送机

产品名称	本质生产、诚信服务-泊头FU型系列输送机
公司名称	泊头市亚宁环保机械设备厂
价格	8000.00/个
规格参数	原理:结构新型,使用寿命长 用途:其他 适用对象:化工
公司地址	泊头市季家八里庄
联系电话	0317-8199767 15100730376

产品详情

fu系列链式输送机结构特点及工作原理 fu系列链式输送机由机头部件、中间槽体、机尾部件、刮板输送链、驱动装置、安装枕梁组成。全封闭结构,设备运行时无物料外泄;输送链采用优质滚链,单链布置形式;设备的进出料口、输送长度可根据工艺要求灵活设计布置。物料经设备进料口均匀地进入槽体底部,由从机尾向机头方向作封闭连续运行的承载刮板输送链将物料从进料口处连续均匀地输送至出料口排出。可实现多点进料、多点卸料。机尾设置丝杆调节装置来调节输送链的松紧度,保证其在运行中始终保持适度张紧状态,使设备处于稳定的运行状态。fu系列链式输送机的特点: fu型链式输送机输送量大,允许在小容量空间内输送大量物料,输送能力15~500m³/h。输送能耗低,借助物料的内摩擦力,与螺旋输送机相比节电40%~60%。密封和安全,全密封的机壳使粉尘无缝可钻,操作安全,运行可靠。使用寿命长,用合金钢材经先进的热处理加工而成的输送链,其正常寿命>3年,链上的滚子寿命(根据不同物料)

1~3年。输送长度长,水平输送距离可达60米以上。工艺布置灵活,可高架、地面、地坑,爬坡(15°)安装,可多点进出货。使用费用低,节电且耐用,维修率极低,降低消耗,提高效益。链式输送机设备选用:(1)链速:根据物料的状态选择链速,对磨琢性强、温度高、粗大颗粒比例多及料粒大的物料选用慢速对水泥和生料的最适链速可参照表2-2选择,其它与水泥性能及状态相近的物料可以参照选择。(2)机型:根据输送量选定机型。在同样输送量下,选择较大机型可使链速降低,延长使用寿命,但输送量低于应输送量30%以上时,会发生料层过薄,形成空转,增加磨损。

(3)动力:根据输送量,输送长度和工艺状况参照表3-7选择动力。驱动装置的装配形式分为x1、x2及左右装等,x2为背装式。(4)进出料口:各进出料口,用户根据需要进行选择。a.以免进料畅,对流动性差,湿度大的物料不宜采用上进料口。b.第一只进料口离尾轴较近时,不宜采用上进料口。c.根据用户需要,本机可设多只进、出料口,还可提供带闸出料口。

fu系列链式输送机是输送粉状、料状物料连续输送机,其使用性能优于螺旋输送机、埋刮板输送机,水平、倾斜布置,是冶金、化工、矿山、建材、粮饲加工等行业一种理想的新型输送设备。

本产品的原理是结构新型,使用寿命长,用途是其他,适用对象是化工,样式是立式,品牌是亚宁,型号是FU,滤料类型是其他,产品类型是全新,适用范围是化工,汽车,轻工,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,其

他