

工程宝DT-V30视频监控测试仪2.8寸12V输出云台控制音视频信号测试

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 工程宝DT-V30视频监控测试仪2.8寸12V输出云台控制音视频信号测试 |
| 公司名称 | 南京市玄武区封尚迪监控器材经营部 |
| 价格 | 400.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:视频监控仪 品牌:动钛 |
| 公司地址 | 南京市玄武区珠江路648号2幢1401室 |
| 联系电话 | 86 025 15062245615 15062245615 |

产品详情

动钛工程宝dt-v30，具备同类产品中实用的高配置：

配置一、第四代2.8寸qvga / tft屏幕，同时集成视频数码放大功能，可以在安装调试摄像机过程中清晰、完整地显示摄像机的画面细节；

配置二、配备符合rohs / ce标准认证的3000mah聚合物电池，一次充电使用时间长达15小时，同时提供12v 1a供电功能，可以在无外接电源情况下为摄像机供电；

配置三、内置pelco-d/p,samsung,panasonic,ad曼码等三十多种ptz控制协议；

配置四、实用led电筒照明功能。

产品特点：

产品型号dt-v30

视频制式ntsc/pal 自适应

视频信号1vpp

显示屏幕2.8英寸lcd 320*rgb*240(qvga)分辨率，64k色

显示屏幕调整视频显示的亮度、对比度、色彩饱和度可调，背光亮度可调

视频输入/输出1路video in bnc输入，1路video out bnc输出

信号强度测量测量视频信号电平范围，显示异常信息

视频数码放大支持“适屏”“1x”“2x”“4x”四种倍数

电源输出输出12v 1a直流电源，为摄像机提供临时工作电源

音频测试输入一路音频信号，测试声音是否正常

通讯接口可同时支持rs485/rs422总线

通讯协议兼容pelco-d/p、samsung、panasonic、lilin、yaan等三十多种协议

波特率150，300，600，1200，2400，4800，9600，19200bps

视频信号发生器通过视频out端口，发送pal/ntsc多制式彩色图形条视频测试信号，支持七种制式

协议代码捕捉可接收、显示控制设备发出的rs485/rs422协议代码数据

外接电源dc 5v (2a)

电池供电内置3.7v聚合物锂电池，容量3000mah

充电充电3-4小时，一次充电完成可正常使用15小时

省电功能低功耗，自动待机省电功能，电池电量图标实时显示

操作设置中文、英文osd菜单，可选

自动关机关闭/5-60分钟

键盘声音开启/关闭

工作温度-30 ---+70

工作湿度30%-90%

外形尺寸165mm x 80mm x 27mm

技术参数：

视频信号测试

| | |
|---------|--|
| 视频制式 | ntsc/pal自适应 |
| 视频信号 | 1vpp |
| 显示屏幕 | 2.8英寸lcd 320*rgb*240(qvga)分辨率, 64k色 |
| 显示屏幕调整 | 视频显示的亮度、对比度、色彩饱和度可调, 背光亮度可调 |
| 视频输入/输出 | 1路video in bnc输入, 1路video out bnc输出 |
| 信号强度测量 | 测量视频信号电平范围, 显示异常信息 |
| 视频数码放大 | 支持“适屏”“1x”“2x”“4x”四种倍数 |
| 电源输出 | 12v电源输出 输出12v 1a直流电源, 为摄像机提供临时工作电源 |
| 音频测试 | 音频测试 输入一路音频信号, 测试声音是否正常 |
| 通讯接口 | 云台控制测试 可同时支持rs485/rs422总线 |
| 通讯协议 | 兼容pelco-d/p、samsung、panasonic、lilin、yaan等三十多种协议 |
| 波特率 | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps |
| 视频信号发生器 | 彩色图像发生器 通过视频out端口, 发送pal/ntsc多制式彩色图形条视频测试信号, 支持七种制式 |
| 协议代码捕捉 | 协议代码捕捉 可接收、显示控制设备发出的rs485/rs422协议代码数据 |
| 外接电源 | 电源 dc 5v (2a) |
| 电池供电 | 内置3.7v聚合物锂电池, 容量3000mah |
| 充电 | 充电3-4小时, 一次充电完成可正常使用15小时 |
| 省电功能 | 低功耗, 自动待机省电功能, 电池电量图标实时显示 |
| 操作设置 | 系统参数 中文、英文osd菜单, 可选 |
| 自动关机 | 关闭/5-60分钟 |
| 键盘声音 | 开启/关闭 |
| 工作温度 | 工作环境及规格 -30 ---+70 |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 165mmx 80mm x 27mm |

2.8寸lcd彩色屏幕 (qvga分辨率)

视频信号强度测量;

音频信号测试功能;

云台控制和测试功能;

视频信号发生器功能;

rs485/rs422数据分析;

球机、摄像机地址扫描; (简单实用)

ptz协议捕捉分析功能，预置位的设定与调用；

给摄像机12v 1000ma供电；

视频数码放大 全国独有；

新增led照明电筒功能；

一次充电4小时，可正常使用15小时；

中英文菜单,支持7种语言使用，包括中文、英文、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语

6元运费为韵达快递发江浙沪皖壹公斤的价格。要求发其他快递或其他地区请联系客服并按实际支付运费。

本产品的加工定制是否，类型是视频监控仪，品牌是动钛，型号是DT-V30，安装方式是ai