

# 全自动8吨卧式燃油热水锅炉 节能环保

产品名称	全自动8吨卧式燃油热水锅炉 节能环保
公司名称	太康县银宇锅炉制造有限公司
价格	640000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银宇
公司地址	河南太康县河南省太康县符草楼镇工业区
联系电话	86 0394 15836246681 15836246681

## 产品详情

产品展示

产品说明

cnws5.6-95/70-y燃油热水锅炉

产品说明：银宇wns系列全自动燃油、热水锅炉是一种卧式三回程火管锅炉。其主要结构由锅壳、炉胆、转向烟室、烟管等组成。锅炉适用轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气等燃料。采用湿背、波形炉胆结构，受热面对称布置，使锅炉的受力和膨胀更合理；合理的受热面布置保证了良好的水循环和热交换，使传热效果达到最佳状态，提高了锅炉热效率；采用全对接焊缝湿背式结构，避免了后墙受高温烟气损坏，确保锅炉可靠运行；燃烧室采用波形炉胆，有效的降低了锅炉的热应力，提高了锅炉的安全性和使用寿命；选用国际著名品牌燃烧器和先进的全自动控制系统使锅炉燃烧更稳定、操作更方便、运行更安全可靠；锅炉安装时间短，在工地上接通仪表阀门、水源、电源、燃料管道、排放管道、即可投入运行。产品范围：蒸汽锅炉：蒸发量1-20t/h，压力0.7-1.6mpa 热水锅炉：供热量0.7-14mw，压力0.7-1.25mpa

技术参数:

wns系列全自动燃油燃汽锅炉

型号

wns1-1.0-y(q)

wns2-1.0-y(q)

wns4-1.25-y(q)

wns6-1.2

额定蒸发量(t/h)	1	2	4	6
额定工作压力(mpa)	1.0	1.0	1.25	1.25
额定蒸汽温度( )	184	184	193	193
给水温度	20	20	20	104
本体水容积(m3)	2.1	3.2	7.4	10.6
锅炉效率(%)	> 90	> 90	> 90	> 90
适用燃料	轻油、重油、天然气、液化气			
燃料耗量				
轻油(kg/h)	69.6	138.6	272.2	375.8
重油(kg/h)	74.0	147.3	289.2	399.3
天然气(nm3/h)	79.8	158.8	312.0	430.7
液化气(nm3/h)	27.8	55.3	108.6	150.0
城市煤气(nm3/h)	182.0	362.5	711.9	982.9
外形尺寸				
长a(mm)	4200	5084	6022	7151
宽b(mm)	2450	2450	2700	2800
高h(mm)	2234	2380	2684	2882
锅炉重量(t)	4.8	7.2	12.6	17.2
进出口口径(mm)	50	65	100	125
安全阀口径(mm)	40 × 2	40 × 2	50 × 2	65 × 2
烟囱口径(mm)	300	350	450	600

#### wns系列全自动燃油燃气热水锅炉

型号	wns0.7-0.7/95/70-y(q)	wns1.4-0.7/95/70-y(q)	wns2.8-0.7/95/70-y(q)	wns4.2-0.7/95/70-y(q)
额定热功率(mv)	0.7	1.4	2.8	4.2
额定出水压力(mpa)	0.7	0.7	0.7	1.0
额定出口水温( )	95	95	95	95
额定进口水温( )	70	70	70	70
循环水量(m3/h)	24	48	96	144
本体水容积(m3)	2.1	4.2	7.1	9.8
锅炉效率(%)	> 90	> 90	> 90	> 90
适用燃料	轻油、重油、天然气、液化气			
燃料耗量				
轻油(kg/h)	65.4	130.3	255.9	372.6
重油(kg/h)	69.5	138.4	271.9	395.9
天然气(nm3/h)	75.0	149.3	293.3	427.0
液化气(nm3/h)	26.1	52.0	102.1	148.7
城市煤气(nm3/h)	171.0	340.8	669.3	974.5
外形尺寸				
长a(mm)	4100	5038	6020	6860
宽b(mm)	2230	2280	2650	2800
高h(mm)	3180	2240	2684	2882
锅炉重量(t)	4.8	7.2	12.3	15.1
进出口口径(mm)	65	100	150	200
安全阀口径(mm)	50	50	50 × 2	65 × 2
烟囱口径(mm)	300	350	450	600

## 太康银宇锅炉厂的质量体系服务说明

太康银宇锅炉厂（太康银宇锅炉制造有限公司）作为国定定点制造b级锅炉，d2级压力容器的大型企业，我公司建立了严密的“锅炉”和“压力容器”质量保证管理体系，并将质量控制贯穿于营销、设计、采购、生产、检验及服务的全过程中，保证了产品的高质量使用户能得到良好的服务。

**设计控制：**在产品的设计过程中，严格依照国家有关的标准法规，采用cad辅助设计有效地保证了产品的设计质量。

**材料控制：**公司拥有材料力学性能试验设备和化学分析仪器设备，对主要原材料进行监控，保证了原材料的可靠质量。

**检验控制：**公司拥有无损检测人员多名，检测手段齐全，能进行x射线擦伤、超声波、表面检测等多项检测，保证了材料、焊接过程检测和质量控制。

**工艺控制：**规范产品零部件和总装全过程的工艺行为，以保证零部件和产品质量的稳定和提高。

**焊接控制：**严格控制受元件的焊接，适时进行焊接试验和焊接工艺评定，公司拥有的焊工人员和持证项目，完全满足锅炉和压力容器制造的要求。

完美的售后服务体系

免除您一切后顾之忧

雄厚的技术力量

满足您的一切咨询

欢迎您来我公司考察指导工作

高品位的产品质量 + 完善的售后服务

太康锅炉系列产品是您的理想选择。

## 银宇锅炉质量保证期

### 银宇锅炉质量保证期

据国家jb/t10094-2002《工业锅炉通用技术条件》规定，“太康银宇锅炉厂应对产品设计及制造质量负责，在用户遵守本标准及有关技术文件的条件下，在出厂期18个月内（出厂期18个月超过，运行期不足12个月，以出厂期为准；出厂期不足18个月，运行期超过12个月，以运行期为准）如确因设计和制造质量

不良而发生损坏或并非因安装质量、运行条件和操作水平的原因为，不能按额定参数正常运行或达不到规定的性能要求是时，制造厂应承担相应的责任。”因此，产品质量保证期为锅炉主机安装合格运行12个月，提货为安装18个月，以先到者计算。

#### 到位时间

- (1) 质量保质期内出现的质量问题，由我方免费维修。
- (2) 若设备出现故障，我方人员以最快时间及时赶到现场。
- (3) 赶到现场后，首先排除故障，恢复使用，在分析原因、明确责任，以促进供需要双方改进和提高。
- (4) 若是因为配套质量问题，本公司实行第一赔偿制度，先解决用户问题，后与配套厂家解决配套质量问题。

太康县银宇锅炉制造有限公司售后服务承诺：售后服务是确保产品质量稳定可靠运行的重要环节，是企业质量管理的延伸，是我们公司“产精品，讲诚信”宗旨的重要体现。为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、组织严密，机构健全：1、公司设有专职售后服务中心和专职售后服务人员：售后服务中心属销售部管理，专职人员由技术熟练，作风严谨的同志担任。在接到用户服务信息后，本省24小时，外省48小时服务到位。2、维修人员到岗后，排除故障不过夜，待故障排除后正常运行五个小时以上，维修人员方可离开。二、严格执行合同中的售后服务条款，售出产品保修期一年，实行“三保”，对超过保修期的产品，服务渠道永远畅通，产品终身服务，免收服务费。保证做到：用户不带疑问，产品不带故障，服务随叫随到。三、不断了解用户意见，把用户反馈的信息做为改进产品性能、提高产品质量的重要来源。产品安装在哪里，售后服务信息反馈就跟到哪里。建立售后服务网络，经常与用户取得联系，不断指导用户正确保养和使用设备，预防故障的发生。四、严格执行公司售后服务和管理制度：1、售后服务人员态度热情、服务周到、技术熟练、作风过硬。2、售后服务人员不给用户乱摆派、乱收费、不给用户增添任何麻烦和负担。规定之外的费用一律不许收取。3、认真填写售后服务用户意见反馈表，对用户的每一条意见都认真对待，及时答复。

本厂生产蒸汽锅炉、热水锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、环保锅炉、导热油炉、热风炉、节能茶炉、无塔供水、蒸压釜等。选太康锅炉要选太康银宇锅炉 [www.taikangyy.com](http://www.taikangyy.com)

太康县银宇锅炉制造有限公司

销售部经理刘伟峰

联系电话；13683945271

13069528606

传真； 0394 - 6837205

网址； [www.taikangyy.com](http://www.taikangyy.com)

邮箱； [tkyyglc@126.com](mailto:tkyyglc@126.com)

qq; 847126629

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银宇，型号是CWNS5.6-95/70-Y，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是柴油，燃料耗量是420Kg，适用范围是常压热水锅炉系列是各企业、机关、宾馆、学校等各个行业的取暖、洗浴、空调及生活用热水较为理想的首选，结构形式是卧式，规格是CWNS5.6