

常压燃油热水锅炉、常压燃油热水机组

产品名称	常压燃油热水锅炉、常压燃油热水机组
公司名称	诸城市华大节能锅炉制造厂
价格	78000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:华大
公司地址	山东诸城市南外环与东外环交叉口向东3.5公里路南（杨家岭工业..
联系电话	86 0536 6166968 13806475273

产品详情

（一）结构简介

clsgs型系列常压并联循环节能热水锅炉为立式水管结构，反烧水管炉排热水锅炉。

该系列锅炉本体只要由锅壳、炉胆、炉排、横置水管、冲天管和进水集箱等部件组成。锅炉本体采用全焊接结构。

燃料由人工加入煤室，反烧后形成的烟气由炉室出口，经横水管向上进行横向冲刷，然后经冲天管、烟囱排入大气。燃烧后形成的炉渣定期由人工经煤室炉门、燃烧室炉门定期扒出，装入小车，送往专门放置炉渣的位置。

锅炉回水通过进水集箱进入各引水短管，经反烧水管炉排进入炉胆与锅壳之间的空间内，此部分为锅炉的强制循环，进入锅炉的水由于受热不等，密度不同出现自然循环，这两部分构成了该锅炉的并联循环。该锅炉产生的热水由出水阀座通过循环水泵吸出，进入用户供暖。

（二）性能特点

1. clsgs型系列常压并联循环热水锅炉立式结构、整装出厂,占地面积小，安装移动比较方便，用户基建投资省。

该系列锅炉采用反烧水管炉排，利于降低炉渣可燃烧物与飞灰可燃烧物含量，正常运行烟囱不冒黑烟，环保效果好。该系列锅炉才用强制与自然循环并联，锅炉反烧水管炉排内水温低水速高，不易结垢，较以往传统反烧水管炉排使用寿命高锅炉停电防止汽化水击，安全性好。该系列锅炉进水集箱短管与反烧水管内的引射管采用法兰联接，便于维修，反烧水管炉排内万一集结水垢，便于清理与机械除垢。该系列锅炉泄放管与大气接通，锅炉常压运行，安全性高、永无爆炸危险。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是华大，型号是RYGZ，燃烧方式是室燃炉，循环方式是复合循环，出口压力是低压，锅炉用途是多用途，适用范围是学校，小区，大棚，结构形式是立式