

卫生级全不锈钢法兰角座阀、卫生级气动角角座阀、塑料气动角座阀

产品名称	卫生级全不锈钢法兰角座阀、卫生级气动角角座阀、塑料气动角座阀
公司名称	温州精亚科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:精亚 型号:DN15 - DN150
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道永强大道2755号
联系电话	86 0577 86993378

产品详情

外部先进导角座阀,溢流口与滑块间有自调节密封压盖, 阀体角座可实现较大流量, 特别是与普通截止阀相比时

【结构特点】1、流量大、流阻小、无水锤:2、y型设计, 扩大了阀腔流通截面, 使阀腔内流体更加平顺, 提高30%的流量。3、超长使用寿命:4、阀杆采用316l不锈钢, 密封采用契型ptfe, 阀杆自动校正、自动润滑, 免维护。【产品用途】

气动角座阀是本公司最新引进国外先进生产技术, 结合现代工业应用研发而成的新一代气动角座阀。它广泛应用于食品和化学过程, 灭菌机、高压消毒器、干洗机、干衣机、啤酒生产线等。与传统角座阀相比, 它具有以下新特点:1、可视位置指示:可接限位开关或紧急手动装置。2、容易安装:气控头可以作360°旋转, 甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关。3、先进的气动控制器:加厚工程塑料外壳, 安全可靠。低磨损的活塞结构, 容量大而低耗气量。内部元件自润滑, 免维护。4、具有多种控制方式:常开、常闭、双动。5、要求更小的气动执行器:流体从阀杆上方流入时, 制头。6、容易连接:mamur标准连接, 嵌入式金属接头。可选更小的控制头。7、长寿命导杆:阀杆契形特氟隆(ptee)密封, 避免脏物导入。自润滑, 免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定, 并能自动校正位置。8、无水锤作用:流体从阀杆下方流入时, 水锤(水冲击力)被吸收。9、先进的阀体机构:流量比普通角座大30%, 体积更小, 流体流态更优。不锈钢316阀体, 特氟隆密封, 耐高温, 耐腐蚀。单作用角座阀具有结构简单、造型美观、装拆快捷, 开关迅速, 操作灵活, 流体阻力小, 使用安全可靠等优点。全部钢件采用耐酸不锈钢材料, 密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料, 符合食品卫生规范。广泛适用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工制药及生物工程等众多行业。应用于灌装设备、啤酒饮料、纺织印染、医疗器械、生物制药、消毒灭菌、食品工业、橡塑机械、暖通空调等

本产品的加工定制是是, 品牌是精亚, 型号是DN15 - DN150, 材质是不锈钢304, 连接形式是法兰, 适用介质是水, 压力环境是高压, 工作温度是高温, 外形是中型, 流动方向是双向, 零部件及配件是手轮, 用途是截止, 标准是国标, 规格是DN15-304, DN20-304, DN25-304, DN32-304, DN40-304, DN50-304, DN65-

304, DN80-304, DN100-304