

热风循环烘箱、热风烘箱、热风循环烘箱

产品名称	热风循环烘箱、热风烘箱、热风循环烘箱
公司名称	南京康方机械科技有限公司
价格	46000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:康方 型号:CT-C-II
公司地址	江苏 南京市栖霞区 靖安街道南中村
联系电话	02585708731 13645164476

产品详情

应用范围热风循环烘箱适用于制药，化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行

业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、

颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、

电器原件、烘漆等。二、说明 本机是通用干燥设备;加热方式:蒸汽、电、远红外、蒸汽电 两用，供用户选择; 使用温度:蒸汽加热50 ~ 140 (<140); 用电，远红外温度50 ~ 140 ; 常用蒸汽压力0.02 ~ 0.08 mpa(2 ~ 8kg/cm²); 配用电加热按 型计算15kw、实用5 ~ 8kw/h; 特殊要求可非标设计; 使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明; 本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换; 烘盘尺寸:460 × 640 × 45 。三、特点 控制面板采用触摸式和按钮式控制，操作方便，使用寿命长;

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源; 利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀; 整机噪音小,温度自控，安装维修方便; 适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备; 进风口备有中、高效过滤器。

技术参数：

序号	1	2	3	4	5
型号	ct-c-o	ct-c-	ct-c-	ct-c-	ct-c-
yy0026-90行业标准 准型号	rxh-7-c	rxh-14-c	rxh-27-c	rxh-41-c	rxh-54-c
蒸发面积(m ²)	7.1	14.1	28.3	42.4	56.5
有效容积(m ³)	1.3	2.6	4.9	7.4	10.3

每次干燥量(kg/批)	60	120	240	360	480
散热器面积(m ²)	15	23	48	72	96
耗用蒸汽(kg/h)	15	20	40	60	80
电加热功率(kw)	6~9	15	24	36	48
风机风量(m ³ /h)	3450	3450	6900	10350	13800
风机功率(kw)	0.45	0.45	0.45 × 2	0.45 × 3	0.45 × 4
外型尺寸(mm)(宽 × 深 × 高)	1410 × 1200 × 2160	2250 × 1200 × 2160	2250 × 2160 × 2160	3290 × 2160 × 2160	4360 × 2160 × 2160
配a烘车(辆)	1	2	4	6	8
应配用烘盘(只)	24	48	96	144	192
温度自控箱	有	有	有	有	有
总重量(kg)	480	1080	1520	1960	2400

本产品的加工定制是是，品牌是康方，型号是CT-C-II，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是食品、化工、制药、电子，传热面积是50（m²），功率是27（kw），外形尺寸是2300X2200X1960 MM（m），占地面积是5（m²），重量是850（kg）