

海沙河沙砂子烘干机 矿粉烘干机 占地小高效率的三筒烘干机

产品名称	海沙河沙砂子烘干机 矿粉烘干机 占地小高效率的三筒烘干机
公司名称	郑州汇生机械设备有限公司
价格	80000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汇生 型号:DH2.0x4
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号
联系电话	13837166638 13523087282

产品详情

专业工程师 多年实践经验 为你选择最佳配置

一、三筒烘干机（三筒干燥机）用途：

用于烘干矿渣、沙、煤、粉煤灰、铁粉、矿石、石英砂等物料。

二、三筒烘干机（三筒干燥机）特点：

- 1、技术含量高，筒体自我保温，热效率高达80%（单筒烘干机热效率仅为35%），比单筒烘干机节煤68%，产量提高100%。
- 2、比单筒烘干机整机长度缩短60%，有利于工艺布置。减少厂房的建筑面积，节约工程投资40%左右。占地面积20m³左右。
- 3、采用耐热耐磨合金钢板，比普通钢板耐磨4倍。使用寿命长，维护方便。
- 4、热效率，外筒体温度低于60度（单筒烘干机外筒体温度高达150度），出口温度低，出料温度低于60度。
- 5、出口温度低，有利于除尘设备使用时间长，可直接配套气箱脉冲袋式除尘器。
- 6、土建投资低50%左右，电耗降低60%。
- 7、无需大小齿轮转动，采用托轮转动。

8、热风炉可配套沸腾炉、喷煤炉、手烧炉，也使用于燃油、热风炉，能烘20mm以下的快料、粒料、粉料物料。

9、台时产量：5-200t/h各种规格。

三筒烘干机（三筒干燥机）主要技术参数（初水分 < 15%，终水分 < 1.0%）

规格 型号m	台时产量t/h				煤耗 kg/t干料	功率 kw
	矿渣	粉煤灰	粘土	黄沙		
dh 2.0x4	5-10	4	4-7	10-15	12-14	11
dh 2.0x4.5	12-18	6	7-10	15-25	12-14	11
dh 2.5x5	20-30	10	10-15	25-35	10-12	15
dh 2.5x6	30-35	15	15-20	35-45	10-12	15
dh 3.0x6	35-40	20	20-23	45-55	8-10	23
dh 3.0x7	40-45	25	23-25	55-65	8-10	23
dh 3.2x7	45-50	30	25-30	65-75	6-8	30
dh 3.2x8	50-60	35	30-35	75-85	6-8	30
dh 3.6x8	60-70	40	35-40	85-95	6-8	46

服务承诺：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作.售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司指派技术人员指导设备安装、调试及培训操作人员产品质量：易损件除外整机一年内质量保证！

售后服务：

1出厂8小时试机，是每台设备合格出厂

2免费现场规划设计

3设备出现不可解决问题，本公司派技术员24-48小时赶到现场免费维修。

24小时热线电话：13523087282

本产品的加工定制是是，品牌是汇生，型号是DH2.0x4，功率是110（w），转速是3（r/min），水分蒸发量是5000（kg/h）