

# 超声波泥水界面仪，污泥界面仪

产品名称	超声波泥水界面仪，污泥界面仪
公司名称	大连东联仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东联 型号:EUR400MA
公司地址	辽宁省大连市甘井子区虹港路53号
联系电话	15842420620

## 产品详情

大连东联仪器仪表有限公司超声波污泥界面仪技术参数如下：

主机	测量范围	0.5-10m
	精确度	± 5%fs
	分辨率	1mm
	重复性	± 1%
	功率	15 va
	供电电源	ac220 ± 10 v , 50/60 hz
	温度范围	-10 ~ 55
	模拟输出	1路4 ~ 20ma电流信号隔离输出，最大负载750欧姆；
	继电器输出	2个报警信号继电器，容量220 vac/ 2 a，输出可由用户设置； 1个冲洗时间继电器，容量220 vac/ 2 a，时间可由用户设置。
	数字输出	rs232输出（可选），可根据用户要求配置
	测量单位	米
	外壳	全进口的材料
	防护等级	ip65
	重量	2 kg
传感器	温度范围	-10 ~ 60
	材质	316不锈钢
	流速范围	0.3 ~ 3 m/s
	压力	10 bar
	防护等级	ip68
	电缆长度	10m专用电缆（可定制要求的长度）
	规格	75mm*85mm
	连接方式	r1锥管外螺纹（1寸锥管外螺纹）
重量	0.5 kg	

清洗	清洗装置空气压力：最小0.7 bar，最大3.4 bar；
装置	清洗装置的控制：自动清洗
	清洗装置的连接：聚丙烯管道（1/4寸）和可重复使用的不锈钢接头。

本产品的加工定制是是，品牌是东联，型号是EUR400MA，检测量程是0-10m，测量精度是0.01，工作电压是220，显示分辨率是0.01，工作频率是4M（HZ），工作温度是-20-60（ ），适用范围是污水池泥位检测