

量油孔脚踏式/旋转式量油孔，量油孔规格图号

产品名称	量油孔脚踏式/旋转式量油孔，量油孔规格图号
公司名称	孟村回族自治县永通电力配件厂
价格	120.00/个
规格参数	品牌:永胜 型号:DN100 用途:用于测量罐内油品标高
公司地址	河北孟村回族自治县孟村回族自治县开发区
联系电话	86-03176768606 13832728865

产品详情

储罐量油孔主要有旋转式量油孔、丝口量油孔和脚踏式量油孔，一般安装于各种油罐的顶部，用于测量罐内油品的标高、测试或温度及取样等作用。请指明储罐量油孔的名称、型号、规格以及材质，材质分别有铝合金，铸钢，不锈钢。

脚踏式量油孔，是用来测量罐内油面高低和调取油样的专门附件。每个油罐顶上设置一个，大都设在罐梯平台附近。

简介

测量孔的直径为150毫米，设有能密闭的孔盖和松紧螺栓，为了防止关闭时孔盖与铁器撞击产生火花，在孔盖的密封槽内嵌有耐油胶垫或软金属（铜或铝）。由于测量用的钢卷尺接触出口容易摩擦产生火花，因此在孔管内侧镶有铜（或铝合金）套，或者在固定的测量点外装设不会产生火花的有色金属导向槽（投尺槽）。

为了保证量油时每次都沿同一位置下尺，减少测量误差，在量油孔内壁的一侧装有铝制或铜质的导向槽。正对量油孔下方的油罐底板不应有焊缝，必要时可在该处焊接一块计量基准板，以减少各次测量的相对误差。

量油孔分脚踏式与旋转式量油孔，安装于油罐顶部，用于测量罐内油品的标高和温度及取样等，因化工物料均带有不同程度的有害气味，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。

2脚踏式量油孔规格尺寸

dn	l	h
100	330	190

注：dn150的规格有脚踏式

dn100的规格有脚踏式和手动旋转式

二、量油孔的维护

量油孔经常启闭，容易损坏而发生漏气，因此要定期鉴定其严密性。鉴定时，在孔的边缘涂上一层薄油漆，将孔盖轻轻盖上，用手加一定力，如衬垫上映有明显完整的痕迹，就可以认为合格。若痕迹残缺不全，说明孔盖已不严密，应更换垫圈。

本产品的品牌是永胜，型号是DN100，用途是用于测量罐内油品标高，使用年限是3（年），成新是1（成新），作用是测量