塔轮式弹簧平衡器/拉力平衡器/微型平衡器/1-3KG 流水线辅助工具

产品名称	塔轮式弹簧平衡器/拉力平衡器/微型平衡器/1-3KG 流水线辅助工具
公司名称	常州市欧帆起重机械有限公司
价格	170.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欧帆 型号:HW
公司地址	常州市天宁区青洋北路99号12号楼107号
联系电话	051981880672 18015843668

产品详情

三十台起订购 颜色可指定。

型号：hw-3.0

负荷（kg）：最小承重-1.0,最大承重-3.0

工作行程（m）：普通型-1.9

自重（kg）：1.6

使用方法：

一、根据工具和附件的重量选择适当的规格平衡器。

二、悬挂平衡器时，务必连接好保险绳。

三、调节平衡器上的调节轴，使平衡器重量与所使用工具的重量一致，使工具在行程范围之内的任意位置均达到平衡，即工具处于无重状态。当顺时针调节时，平衡重增大，反之减少。供货时已将平衡重量调至中间值，调节时不能使用平衡重量高于或低于额定值，否则影响正常运行。

四、在平衡器上取下工具时，须保持平衡器钢绳全部卷入塔轮后进行，以防万一拉不住平衡器下吊钩，造成突然卸荷，吊钩快速收回，引起伤人或钢绳错槽损坏器具。

五、平衡器未挂上工具时，切勿无故空拉空放，以免造成钢丝绳错槽卡死或掉槽。

六、当操作工横向移至斜度超过30°时，需移交拉近垂直位置再放松工具，否则易引起

钢丝绳错槽卡死。

七、负荷应该垂直悬挂。

注意事项：

一、拆卸平衡器时，需先将调节轴反时针转动，使卷簧完全处于松弛状态时方可进行其他工作。

二、每月应对平衡器进行一次安全检查，主要检查内容有：

1、紧固件是否松动。

2、上、下吊钩有无碰伤、裂纹及其他缺陷。

3、保险绳是否可靠。

4、外壳及塔伦有无裂痕、严重磨损。

5、外壳装置能否正常工作。

三、长期放置不用，要卸荷保存，注意防潮，以免卷簧生锈。

外形尺寸图：

装备图：

【质保说明】塔轮式弹簧平衡器产品为我公司产品，质保壹年,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费维修，非正常操作引起的产品损坏和故障，我公司采取有偿维修，支付配件费用，我公司免费维修。

本产品的加工定制是是，品牌是欧帆，型号是HW，类型是弹簧平衡器，工件质量范围是1-3（kg）