

1100型温室大棚通风降温风机 供应抽风机 出口品质花棚降温风机

产品名称	1100型温室大棚通风降温风机 供应抽风机 出口品质花棚降温风机
公司名称	潍坊皓晨机械有限公司
价格	760.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:负压风机 材质:镀锌板
公司地址	山东潍坊青州市弥河镇小庄村
联系电话	18663637787

产品详情

产品描述

该风机具有超低噪音、耗电少、风量大、送风远、易于安装的特点；是工业厂房、各类仓库、办公室、花卉温室、家禽舍房等场所防暑降温理想通风换气纸理想选择。输送气体温度 70 ，相对湿度 90% ，含尘量及固体杂质 100mg/m³ 的非易燃易爆、低腐蚀气体。

风机形式

负压风机有重锤式负压风机和推拉式负压风机两种风机。风机叶片采用冲压成型，外形美观；叶轮经平衡检测，运行安全平稳；风机两侧安装金属护网，确保人生安全，是较为理想的轴流风机。

重锤式负压风机设计有hcz—710、hcz—800、hcz—900、hcz—1000、hcz—1100、hcz—1250、hcz—1400七个型号。

推拉式负压风机主要有hct—900和hct—1250两个型号。

风机形式及选用表

重锤式负压风机性能参数表

规格	风量	全压	噪音	输入	额定	电机转速	电机	尺寸(mm)
型号	(m ³ /h)	pa	分贝	功率	电压	(r/min)	功率	
710	18000	55	65	370	380v	1400	370	800*800*400
800	22000	60	65	370	380v	1400	550	900*900*400
900	25000	60	65	550	380v	1400	750	1000*1000*400

1000	32500	60	65	750	380v	1400	750	1100*1100*400
1100	38000	60	65	750	380v	1400	1100	1220*1220*400
1250	44000	60	65	1100	380v	1400	1100	1380*1380*400
1400	55800	60	65	1500	380v	1400	1500	1530*1530*400

推拉式负压风机性能参数表

规格 型号	电机转速 (r/min)	全压 pa	风量 (m ³ /h)	噪音 分贝	输入 功率	额定 电压	电机 功率	
900	1400	60	21000	65	550w	380v	750w	1000
1250	1400	60	44000	65	1100w	380v	1100w	1380

产品用途

- 1、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。
- 2、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。
- 3、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。
- 4、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
- 5、适用于仓储物流领域。

安装与维护

一、设备安装的位置选择

- 1、从总体来说，设备最好选在建筑物的外墙，尽量缩短对流距离；
- 2、设备可安装在墙面上、窗台上，但安装环境应保证空气流畅清新，水帘不应安装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厕所、厨房、化学物体排风口等。如果没有足够通风使用的窗或门，负压通风要开设墙孔，保证厂房需求风量；
- 3、风机安装在距地面1-1.5m位置，使对流在适当的高度，创造清爽环境；
- 4、要确保风机的安装位置处机架结构稳固，强度能支撑整个设备以及检修人员的重量。

二、设备安装的技术要求

- 1、安装前，先用角钢焊好托架，其参考尺寸，由现场

安装需求尺寸确定，并用六个n10膨胀钉和两个n10

穿墙螺栓固定在需要安装的位置。

- 2、因检修时人进入机内的安全级风机自身稳固的需要，

直接采用40 × 40 × 4或50 × 50 × 4的角钢。

3、窗台装上负压风机，负压风机结构件图如下：

本产品的加工定制是是，类型是负压风机，材质是镀锌板，风机压力是负压风机，气流方向是轴流风机，性能是低噪音风机，用途是空调风机，电流是60（A），温控范围是25-30，品牌是皓晨，型号是1100型，输入功率是1100（w），尺寸是122*122*40（cm），风量是38000（m³/s），适用范围是温室花棚通风降温