

# JTX-II建筑涂料耐洗刷仪 建筑涂料擦洗仪

产品名称	JTX-II建筑涂料耐洗刷仪 建筑涂料擦洗仪
公司名称	广州科域新材料科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:否 质量指标:符合标准：GB/T9266,ASTMD2486,ISO11998 品牌:普申
公司地址	广东 广州市天河区 东圃镇黄村粤安工业园1栋321室
联系电话	02032204227 18024576365

## 产品详情

### jtx-ii建筑涂料耐洗刷仪

说明：

建筑涂料耐洗刷仪用于建筑涂料的表面需要通过刷子或其它方法来测试耐擦洗的能力。

耐擦洗试验产生一个在小范围的重复的由磨损或侵蚀引起的对试样的破坏，模仿每天的使用或磨损。

试验的例子包括内外墙建筑涂料、墙纸或地毯。

该仪器采用皂水循环装置，具有结构新颖科学，操作简单等特点。

耐擦洗试验仪能测定可擦洗性及与涂料抗磨损相关的性能。

用两个刷子加速模拟“磨损及刮破”的试验，结果的重复性好。

符合标准：gb/t 9266,astm d 2486,iso 11998

主要技术参数：

刷子运行频率：37 ± 1次/分钟

刷具重量：450g（含负重砝码）

设定次数：0-99999次，启动仪器达到预设次数之后自动停止，自动计数。

可调整以符合din，iso或astm标准的方法做比较试验时，可使用刷子，擦洗垫、海绵、清洁布等。

装在试验仪边上的容器内将溶液泵到刷子上，在试验过程中能控制泵的启动或关闭，并能精确地调节溶液的流量。

订购信息：jtx---建筑涂料耐洗刷仪jtx---建筑涂料耐洗刷仪刷子（2个/对）jtx---建筑涂料耐洗刷测试水泥板（100片/箱）

标准配置：

洗刷仪主机一台，猪毛刷具一对（含负重砝码），水泵一套，水泥加压板一对。

本产品的加工定制是否，质量指标是符合标准：GB/T9266,ASTMD2486,ISO11998，品牌是普申，型号是JTX-II，用途是用于建筑涂料的表面需要通过刷子或其它方法来测试耐擦洗的能力