

软硬线建筑布线连接器 电源d-sub灯具快速接线器 防水连接器

产品名称	软硬线建筑布线连接器 电源d-sub灯具快速接线器 防水连接器
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	1.20/个
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 型号:PCT-213
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

产品详情

bv电线 | 快速接线器 | 家用电线接线器 | 国产电线接线器 | 分支电线接线器 | 端子台
接线柱头 | 3p电池连接器 | 电池连接器 | 2.5平方电线 | 家装电线 | 防水接线器

技术数据:

导线截面积: 0.08--2.5平方 (单股导线),多股可接到4平方

额定电压: 400v

额定电流: 32a

额定冲击电压: 4kv

剥线长度: 9--11mm

体积大小: 厚度: 17.0mm 宽:20.5mm 高:14.5mm.

绝缘材料: pa66(阻然材料)

阻然等级: v-0或v-2

接触材料: 铜合金

接触点镀层: 镀锡

特点:

安全——无导线松脱, 胶布脆化的危险, 透明安全看得见;

方便——具测试孔, 量测电压无须拆除胶布;

快速——直接插接, 插错可拔出, 重新再接;

可靠——每个接点弹片独立, 不同线径导线亦可, 安全短接; 单芯线及硬绞线可直接插入, pa66材质, 永久耐温105度, 不脆化。

人们在装修时, 改动电路、安装灯具在其电线接头处通常用黑胶布缠绕或用普通的接线帽连接。殊不知, 这种做法并不可靠。胶布和普通的接线帽寿命较短, 易老化甚至脱落, 其接头部分就会裸露和接触不良, 形成隐患, 很容易造成触电等人身伤害或产生打火引发火灾。另外, 随着家用电器的增多, 电力负荷增大, 电线上的电流也随之增大, 如果接头部分接触不良(接触电阻过大), 大电流引起的发热就表现地更加显著, 它将是一个巨大的隐患。装修完工后, 电路部分基本上都暗藏在墙内, 一旦出现故障, 维修起来就会相当麻烦, 无论在您的精力或者经济上都将带来不小的损失。据公安部门统计, 北京市2001年1至10月, 全市共发生火灾4210起, 死伤百余人, 直接财产损失千余万元。其中电气火灾就有1253起, 高居火灾原因之首! 电气火灾, 主要由于电线的短路、超负荷、接触不良等平时不被重视的原因引起的。究其原因, 是落后的连接技术、低劣的电气绝缘材料以及人们的安全防患意识不足造成的。先进的连接技术使我们消除隐患, 远离火灾, 为我们提供最安全的用电环境。

我们来对比一下

防水连接器 | usb连接器 | hdmi连接器 | 汽车连接器 | 电线连接器 | rj45连接器 | 电池连接器 | led连接器 | 工业连接器 | 射频连接器 | 重载连接器 | 大电流连接器

公司: 乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司

联系人: 郑丽萍

电话: 021-33050667

手机: 13795314251

email: saip561@saip.cn

qq: 1151274411

同类规格产品还有很多，欢迎来电咨询！

您的满意是我们的追求！

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是PCT-213，应用范围是电缆，种类是FFC/FPC，接口类型是弹簧，支持卡数是三合一，读卡类型是MD，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜合金，绝缘体材质是PA66(阻然材料)，芯数是3，针数是3，线长是无限（mm），阻燃等级是V-0或V-2，接触点镀层是镀锡