

盐雾试验机|盐雾试验箱|中性喷雾盐雾箱| 盐雾机60

产品名称	盐雾试验机 盐雾试验箱 中性喷雾盐雾箱 盐雾机60
公司名称	乐清市三文计量检测设备有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杉文 型号:60
公司地址	浙江 乐清市 虎啸路154号
联系电话	057761316653 15967770722

产品详情

随机赠送5l量桶一个，工业试验用盐2瓶，每瓶500克。

一、产品介绍

特性：喷雾方式：a:连续式盐雾试验机 b:可程式盐雾试验机。采用全侦测系统 故障发生时可亮灯显示。
· 整台采用进口pvc板制，结构强实、永不变形，并耐酸碱耐高温永不老化。
· 采用自动 / 手动加水系统，具有水位不足时能自动 / 手动加水之功能，试验不中断，水位不足警示显示。
· 精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于与试片，保证无结晶盐阻塞。
· 控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。
· 附双重朝温保护，水位不足警示，确保使用安全。
· 进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示，pid控制，误差 ± 0.1 ，最大设定时间可达999hrs。

· 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。
· 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾等功能。
· 压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。
· 加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。
· 试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。
· 使用标准：cns3627、3885、4159、7669、8886、jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、3769、3770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb 150。

二、规格说明

型号：jk-60 jk-90 jk-120

试验室容积 (l) : 110 , 300 , 900 ,

内尺寸 (w × d × h) : 600 × 450 × 400 , 900 × 600 × 500 , 1200 × 1000 × 500 ,

外尺寸 (w × d × h) : 1070 × 600 × 1180 , 1410 × 800 × 1280 , 1350 × 1150 × 615

电 源 : 单相220v 2kw 50h 三、技术依据依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定a

盐水喷雾试验 : nss , acss1 试验室 :35 ± 1 波动度 : ± 0.5 均匀度 : 2 2 饱和空气桶 :47 ± 1 b 耐腐蚀试验 : cass1 试验室 :50 ± 1 波动度 : ± 0.5 均匀度 : 2 2 饱和空气桶 :63 ± 1

四、空气供应系统 : 空气压力为1kg/cm²分两段式调整

第一次调整为2kg/cm²进口型空气过滤器并附有排水功能 ;

第二次调整为 1kg/cm²压力。

五、喷雾方式 :

1.采用伯努特原理吸取盐水而后雾化 , 雾化程度均匀 , 绝无阻塞结晶之现象 , 可确保连续测试之标准。

2.喷嘴 : 采用特玻璃喷嘴制成 , 可调整喷量之大小。

3.喷雾量调式1-2mi (mi/80cm²/h) (16小时平均量)

4.喷雾方式 : 连续式

5.采用直接加热方式 , 升温速度快减少待机时间 , 当温度到达on.off切换 , 温度精确 , 耗电量少。

六、控制系统 :

1.试验室温度控制器0-99.9 ,液晶型双数字无显示具有p.i.d自动演算,控制误差 ± 0.3 (yangming)

2.压力空气桶温度控制0-99.9 ,液晶型双数字无显示具有p.i.d自动演算,控制误差 ± 0.3 (yangming)

3.试验室加热槽液体膨胀安全温度控制1-120 1只

4.压力空气桶液体膨胀安全温度控制1-120 1只

5.数字显示时间控制0.1s-9999hr 1只

6.积时器0-99999 hr 1只

7.继电器 5只

8.喷雾电磁阀 1只

9.除雾电磁阀	1只
10.试验室自动加水电磁阀	1只
11.压力桶自动加水电磁阀	1只
12.板照光式押扣开关,可连续押扣20000次	1只
13.加水系统：采用自动加水补充系统，	1只
14.盐雾密封水槽：采用自动加水方式	1只

七、安全保护装置：

- (a) 低水位时，自动切断电源装置。
- (b) 超温时，自动切断加热器电源装置。
- (c) 附安全警示灯装置。
- (d) 结束时警示灯自动警示。

八、标准配置

- a.置物架.....1套 (上排 0型棒6支，下排v型架4支)
- b.标准量筒.....1 支
- c.收集杯.....1 支
- d.玻璃喷嘴.....1 支（定期清洗）
- e.盐水过滤器.....1支（定期清洗）
- f.喷雾塔..... 1 套
- g.除雾系统.....1 组

本产品的加工定制是是，品牌是杉文，型号是60，工作室尺寸是600×450×400（mm），温度范围是50±1（ ），温度波动度是：±0.5（ ），温度均匀度是 2（%），腐蚀物沉降量是1-2ml（mL/80Cm².h）