

MX-70/FM1600型高低压吹膜机

产品名称	MX-70/FM1600型高低压吹膜机
公司名称	上海闵翔实业有限公司
价格	面议
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:PE,HDPE,LDPE,lldpe 品牌:闵翔
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省瑞安市八十亩工业区
联系电话	0086 577 65151609 13676433755

产品详情

mx-g70型高速pe吹膜机组（吹膜折径 1000-1600）

部件名称	技术参数	说明
单螺杆挤出机		
硬齿面齿轮箱	lyzd-180型齿轮箱	国标常州久远（硬齿面）
机筒螺杆	mx—70/28	舟山
长径比	30:1	
螺杆转速（r/min）	0 ~ 120	
薄膜最大宽度（mm）	1600	
薄膜最小宽度（mm）	1000	
薄膜最大厚度（mm）	单面0.15	
薄膜最小厚度（mm）	单面0.01	
适合材料	hdpe、ldpe、lldoe	
机筒冷却风机	三相离心风机 2台	
机筒加热圈	不锈钢加热圈	
挤出机主电机	三相异步电机37kw	力标艾得森变频调速
产量	40-90kg/h	
主机罩壳	整体式	
加料方式	手动	
机头法兰	嵌入式	
机头加热圈	不锈钢	
温度控制方式	数显型	
油漆色泽	米白	

上牵引机		
辅机总高度 (mm)	2000	
牵引架结构	固定式	
牵引辊长度	1700mm	
牵引胶辊直径	110mm	
牵引电机	2.2kw	艾得森变频调速
牵引速度 (m/min)	0 ~ 50	
牵引辊调节方式	自动控制气动夹紧	
人字夹板	木栅式	
稳泡装置	不锈钢材质挡杆式	
油漆色泽	米白	
收卷机		
收卷机结构	双工位式	
收卷方式	双收卷	
收卷辊直径 (mm)	260mm	
大辊长度	1700mm	
收卷电机	三相力矩电机 10n*m	

部件名称	技术参数	说明
换卷装置	人工换卷	
收卷机辅助装置	剖刀、修边刀	
油漆色泽	米白	
模具		
模口直径 (mm)	250	
模具结构	内螺旋式	
旋转机头	360度连续旋转	
冷却装置		
风环风片配置	1000型风环，按模具配制风片	
温度控制方式	数显型	
鼓风机风机	三相离心风机	
其他		
内六角扳手	1套	
机器重量	5.8吨	
机器占地面积mm	5500mmx4500mmx6000mm	

随机配件：

03	风管	2条	15
09	温控表	1套	

公司地址：上海闵行区浦江镇鲁汇永丰路187号

联系电话：021-34708885 13671988769 15921222987

本产品的种类是高低压吹膜机，适用原料是PE,HDPE,LDPE,lldpe，品牌是闵翔，型号是MX-/FM1600型，产品别名是pe吹膜机，产品用途是吹制各种pe薄膜，最大吹膜宽度是1600 (mm)，吹膜厚度是0.1 (mm)，螺杆直径是70 (mm)，螺杆长径比是30:1，螺杆转速是10-120 (rpm)，电动机功率是37 (kw)，生产能力是40-90 (kg/h)，机头膜口直径是300 (mm)，重量是58000 (kg)，售后服务是保修一年，免费

安装调试，培训技术。 ，规格是MX-1600型