

高低温试验箱 低温箱 试验箱

产品名称	高低温试验箱 低温箱 试验箱
公司名称	东莞市横沥浩翔环境测试设备厂
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浩翔 型号:HXL-408
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市横沥镇新城南路综合楼15号
联系电话	86-076981017080 13790698763

产品详情

一、機器結構與材質：

- 1.內箱尺寸：50cm(w) × 75cm(h) × 60cm(d)
- 2.外箱尺寸：107cm(w) × 161cm(h) × 118cm(d)
- 3.內箱材質：sus # 304耐熱耐寒不銹鋼板。
- 4.外箱材質：sus # 304高張力不銹鋼板，並經多道薄膜游離層表面處理。
- 5.保溫材質：高密度玻璃棉及高強度pu發泡絕緣材料。
- 6.防汗機件：以系統k型管之熱能作防汗處理。
- 7.門氣密材料：高張力parking耐溫-90至280 。
- 8.附屬設備：
 - a.可調式活動盤2只，可任意改變距離。
 - b.外接用測試孔乙只，可作動態測試。
 - c.廣角投射照明設備，采省電高效率日光燈。
 - d.多層真空玻璃視窗，防爆型。

e.附可調固定軸及活動輪4組。

二、冷凍系統及加熱系統：

1.省電型高效率法國泰康壓縮機。

2.采環保r404a冷媒。

3.全程管路系統氮氣加壓測漏。

4.波浪狀鰭片型強迫送風冷凝器。

5.斜率式fin—tube蒸發器。

6.電磁閥；乾燥過濾器等冷凍元件。

7.內螺旋式k—type冷媒銅管。

8. u—type高速電熱管，加熱迅速。

9.加溫、降溫系統完全獨立，不需手動控制。

三、送風循環系統：

1.采多翼離心式循環風扇，加強軸心加耐高低溫之旋轉葉片鋁合金製成，以達強制對流。

2. flow throw送風方式；水平擴散垂直熱交換弧形循環。

3.可調式側吹出風口及護網回風口。

四、電路控制系統：（韩国temi880可編程觸摸屏控制器）

a.採用韩国英文文字與數據資料銀幕顯示交談方式。

b.可記憶多組程式(ptn)，而各組程式(ptn)可反復循環執行。

c.微電腦全自動pid+ssr控制方式，既方便又隱定。

d.溫度可做自動控制，且各組程式可相互連結(link)執行。

e.微電腦智慧型多功能控制，具有各組冷凍壓縮機、電磁閥、加溫heater、加濕heater....等全自動控制輸出功能。

f.各系統的主要元件配件備有安全檢知介面裝置，當異常故障發生時，立即切斷電源。

五、安全保護系統：

1.系統控制回路保險絲。

2.附有無熔絲保護開關。

3.超溫過熱保護開關。

4.冷凍壓縮機過負載保護裝置。

5.系統過電流保護裝置。

6.故障指示燈。

7.控制器設定錯誤故障顯示及警示。

六、電源：一相ac220v max 30a 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是浩翔，型号是HXL-408，内箱材质是耐热寒不锈钢板304，外箱材质是高张力不锈钢板304，温度控制方式是韩国TEMI880，温度范围是-70 ~ + 150 ，工作室尺寸是600x850x800（mm），外形尺寸是1100x1710x1370（mm）