

高低温湿热试验箱 一华品牌

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高低温湿热试验箱 一华品牌 |
| 公司名称 | 上海一华仪器设备有限公司 |
| 价格 | 36000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:一华品牌 型号:GDS/YH-100 |
| 公司地址 | 上海市闵行区光华路598号1号楼3025室(注册地址) |
| 联系电话 | 86-021-64606268 13621750983 |

产品详情

二、产品规格

| 设备型号 | gds/yh-50 | gds/yh-100 | gds/yh-150 | gds/yh-250 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|
| 工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 |
| 设备型号 | gds/yh-500 | gds/yh-800 | gds/yh-010 | gds/yh-015 |
| 工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
| 运行方式 | 定值运行 | | | |
| 温度上限 | +100 / +200 | | | |
| 温度下限 | 0、-20、-40、-60、-70 | | | |
| 温度波动度 | ±0.5 | | | |
| 温度均匀度 | ±2.0 (可根据用户需求定制,最低到±0.1) | | | |
| 温度偏差 | ±2 (可根据用户需求定制,最低到±0.1) | | | |
| 升温时间 | 40min(室温+10 ~ 100) (可根据用户需求定制) | | | |
| 湿度范围 | 30~98%rh (可根据用户需求定制,10~98%rh) | | | |
| 湿度偏差 | +2/-3%rh | | | |
| 降温时间 | 25min(20 ~ 0)、40min(20 ~ -20)、60min(20 ~ -40)、80min(20 ~ -70) (可根据用户需求定制) | | | |
| 温湿度控制器 | 日本进口富士或rkc温湿度控制器(韩国进口泰敏880n系列) | | | |
| 温度传感器 | pt100铂电阻 | | | |
| 湿度传感器 | pt100铂电阻干湿球 | | | |
| 程序容量 | | | | |
| 制冷 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组 | | |

| | | | | | |
|--------|------|---|-----|-----|------|
| 系统 | 制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | | | |
| | 冷却方式 | 风冷 | | | |
| 加热器 | | 镍铬合金电加热器（已升级为加热效率更高的瓷片式加热器） | | | |
| 加湿方式 | | 锅炉式蒸发 | | | |
| 加湿器 | | 不锈钢加热管 | | | |
| 除湿方式 | | 低温除湿 | | | |
| 循环风机 | | 轴流风机 | | | |
| 安全保护措施 | | 超温、过载、超压、漏电、断水、短路、电源缺相、错相等保护 | | | |
| 材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑或根据用户要求全不锈钢 | | | |
| | 内壁材料 | sus304不锈钢板 | | | |
| | 保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | | | |
| 标准配置 | | φ 50测试孔一个，试品搁板二套，照明灯，镀电加热膜中空玻璃观察窗 | | | |
| 可选配件 | | 记录仪、通讯接口、打印机、远程监控计算机及软件 | | | |
| 电源 | | 380v ± 10% ， 50hz ， 3p + n + g | | | |
| 产品标准 | | gb10586：湿热试验箱技术条件 gb10592：高低温试验箱技术条件 | | | |
| 试验方法 | | gb/t2423.1、gb/t2423.3、gb/t2423.9、gjb150.4 | | | |
| 功率（kw） | | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| | | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.5 |

三、培训及售后服务

- 1、售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
- 2、售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护
- 3、质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修
- 4、维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。
- 5、服务迅捷：我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后8小时内做出回应；维修服务在做出回应后48小时内安排人员到达现场

关于设备的更多详情欢迎您致电本公司了解。本公司可根据您的要求，设计制作非标准规格的高低温湿热试验箱，详情欢迎来电咨询。电话021 - 64606268 64605580 马先生

本产品的加工定制是是，品牌是一华品牌，型号是GDS/YH-100，材质是不锈钢，温度范围是-70-150（），湿度范围是30-98%（RH），工作室尺寸是400×500×500（mm），电源是220，适用范围是高温、低温恒温恒湿试验，产品单价是36000.00，发货期限是10