

1688批发网 柱塞式砂浆喷涂机 水泥浆喷涂机 腻子喷涂机 货到付款

产品名称	1688批发网 柱塞式砂浆喷涂机 水泥浆喷涂机 腻子喷涂机 货到付款
公司名称	任县创源机械厂
价格	12800.00/个
规格参数	装修机械类型:抹灰机 品牌:创源机械 型号:CY-511
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村177号
联系电话	15227317649

产品详情

产品实拍：产品性能及技术参数

本机是一种螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。

yf-5ii型砂浆喷涂机主要技术参数：

输送压力	6mpz
输送高度	30m
通过粒径	<4mm
输送流量	5 m3/h
水：灰：沙	0.7~1:1:3
料斗容积	50l
整机重量	320kg
配套空压机	0.3~0.6m3
配套喷管	32mm
功率	2.2kw 7.5kw
电压	380v

上述参数因灰浆性质、润滑度、胶套、螺杆状态、输送高度等因素影响而实际实能有所不同。

1.创源机械厂砂浆喷涂机适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。

2. 调节流量大小，调出最佳喷涂效果。
3. 除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。
4. 喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。
5. 施工效率高，质量好。
6. 体积小，便于现场搬运，而且配件费用低，维修简单。
7. 使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，150平方/小时（厚度2cm）。
8. 材料比例（水泥）0.7：3砂浆。

与传统的手工粉墙、抹灰及以前市场推出的粉墙机性能相比，使用我厂生产的快速砂浆喷涂机有以下几个优点：

基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。操作简单，不需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板、均能自由喷涂，缩短了工期提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。速度快、效率高、劳动强度低，一台机器每小时可轻松喷涂150m²，除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000m²以上，相当20个熟练工苦干一天的工作量。投资小，收益大，若每天每台设备喷涂1000m²，按市场均价4元每平方米计算，除去工人工资约500元，每天每台设备可获利3000元，除去其他因素，一年收入50万以上，也在预料之中。工程质量有保证，人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及密实度，我公司推出的砂浆喷涂机流量大、压力高、克服了上述缺陷，砂浆密实度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期工价等问题造成的麻烦和损失。一机多用，能喷涂砂浆、防火涂料、耐火材料、保温材料，且不受地区和环境条件及受喷面形状的影响。

一、产品性能及技术参数

本机是一种螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作

主要参数：

砂浆喷涂机生产能力 3m³/hr 砂浆喷涂机工作压力 3mpa 水平输送距离 30m 垂直输送距离 20m 砂浆喷涂机主电机功率 7.5kw, 380v 螺杆转速 160rpm 气管内径 13mm 最大骨料粒径 4mm 输送管内径 25/32

mm空压机(选配)排量400l/min,8bar,3kw料斗容积50l上料高度800mm外形尺寸(长x宽x高)1735(1425)x500x1250mm砂浆喷涂机重量320kg

上述参数因灰浆性质、润滑度、胶套、螺杆状态、输送高度等因素影响而实际性能有所不同。

二、喷浆作业的步骤与要求

- 1、每班开机前先按动手油泵数次向传动部位注油。
- 2、接通电源后，先启动主电机，检查输送螺旋旋转方向是否与箭头一致，如不一致，即刻调换电源相线（每次重新接电源时都要进行此项检查）。
- 3、接好输送管及喷枪，向料斗加入30升清水，启动电机将清水泵出，以湿润料斗、泵体及输送管，将水泵出后即刻停机。
- 4、向料斗内加入砂浆或其它材料即可开机喷涂(应先启动空压机并打开风阀)
- 5、严禁料斗内无料、无水的状态下空转。
- 6、工作完毕要排净料斗内余料，并向料斗内注足够的清水，以免余料在料管中凝固，堵塞料管及喷枪。
- 7、停机时间过久，将机器擦拭干净，并卸下增压螺杆，涂油后，妥善保管，使用时重新安装。
- 8、料过稠或空运转时，阻力增大，电机负荷大，若产生异响或堵管现象，应立即停机检查，并调整料的稠度或料斗内供料。
- 9、长时间工作后，如发现有砂浆从传动部位流出或者有异常响声，应立即停机检查，更换机械密封，以

免造成更大的损坏。

10、工作中出现泵出压力不足，可调整增压定子螺栓或更换增压胶套及增压螺杆。

11、喷浆前，应将受喷面积渗透，喷射时喷枪尽量垂直与受喷面（距离可根据喷涂效果自行调整）分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行。墙面过干或喷涂时间过久会严重影响收平效果。

12、向料斗内装料要均匀，不能间断，料最少要漫过输送螺旋才不会产生脉冲，严禁用棍棒在料斗内搅拌，以免伤人。

13、增压胶套和增压螺杆为易损件，为延长使用寿命，在初次使用时，增压定子螺栓要处于松散状态，待压力降低，流量明显减小时，再调整夹紧螺栓，使之处于正常工作状况。

15、喷浆手操作时，应佩戴安全帽、防护眼镜、防护服等防护用品。

三、日常维护

(一)作业前的检查和维护

1、电机设备：包括电动机、电源和输入线路、电控箱的检、各开关应处于规定状态。

2、润滑油：手油泵强行加油数次。

3、检查料斗有无杂物和积渣。

4、喷浆软管、喷枪、风管的检查。

5、设备空转运行检查。

a点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；

b空压机、风压、风量、风枪调整；

c检查仪表情况，尤其是电压是否达到设计要求380v，检查输入线路，线径距离和接头连接等。

6、风压和风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

（二）喷浆作业中的检查维护

1、电气设备检查各仪表、按钮、风压开关，电机温度是否正常。

2、振动筛网是否破损，以防大颗粒进入料斗，堵塞喷浆软管及喷枪。

3、喷浆软管，喷枪及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有大结和破损迹象。

（三）所有螺栓，螺母都要紧死（尤其是电控箱各螺栓）

（四）作业以后的维护

- 1、喷浆软管、风管、喷枪清洗检查。
- 2、电气部分切断电源，检查各部位。
- 3、卸掉增压定子和转子，清洗后重新装配。

五、齿轮油的更换

- 1、设备的运转部位，每班强行用手油泵加油等。
- 2、减速机齿轮油每隔2个月到3个月更换一次并经常检查是否缺油并及时补充。（建议使用n100#工业齿轮油）。

四、常见故障排除

- 1、电气部分：检查工作电压是否正常
- 2、主电机不启动，检查堵管，机头卡死、缺相，检查风管开关是否打开。
- 3、电机启动时，断路器跳闸，检查缺相、过载、漏电，
- 4、设备喷涂发现脉冲现象，调整增压定子夹紧螺栓，检查增压定子和转子磨损情况更换增压定子。

5、喷浆软管，堵管排除（水冲或反向气冲）

6、主机时开时停，检查气路密封是否漏气或调整压力开关，喷涂间歇时，按下主机开关，按照开始时再重新启动。

7、配备电缆线必须用国标6平方米的三线电缆。

买家须知：

1.关于运费承担：此价格不含任何运费、税费，纯机器价格。因为发货方式不一样还有发货地点不一样，普通物流与快递运费价格是不一样的，到每个地方的运费也不同，所以本店要根据买家的发货方式以及收货地点再来确定运费价格，以保证最终的交易价格，望各位买家谅解！

2.产品图片：宝贝跟产品图片一样的，由于机器改进个别可能有细节上的不同，但功能绝对是一样的，甚至会更好!亲们，请放心！

3.关于签收货物：收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当面退回,或者向货运公司进行索赔.若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造成的损失需要买家自行承担!

4.总体评价：收到货后，感觉机器好，请及时给予好评。物流快递是网络购物无法避免的环节，所以特别声明：请不要因为物流快递的原因而给本店差评。用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认收货，互致好评! 谢谢合作！！

5.关于退货：如非质量问题，用户要求退货，需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额做为补偿。

6、物流发货：一般公司默认物流商：都是相对客户地区发不同的物流各省到货时间平均5-7天不等，由于不确定因素个别地方到货时间为7天以上。河北省内到货时间为2-3天。如需延期的请与客服联系，延长收货时间！

7、售后服务：我们有专业化售后服务队伍，面向全国，随时为您提供最优质的服务！产品保修半年，终身维修。如果您购买的产品在使用过程中，出现故障或损坏，请拨打售后电话，工作人员会尽快帮您协助解决!!!

服务热线：15227317649 边经理

本产品的装修机械类型是抹灰机，品牌是创源机械，型号是CY-511，产品别名是喷涂机，产品用途是喷涂机，额定功率是7.5（kw），重量是320（kg），规格是100