

HR系列卧式双级活塞推料离心机

产品名称	HR系列卧式双级活塞推料离心机
公司名称	湘潭县离心机厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湘潭县河口镇芦花村团山组（芦花小学右侧）
联系电话	0731-57700808 13807328009

产品详情

hr系列卧式双级活塞推料离心机 model hr two stage type horizontal pusher centrifuge hr双级活塞推料离心机是一种连续进料，分离后的滤饼从转鼓中间歇排出的过滤式离心机。该机连续操作、生产能力大、可对滤饼进行充分洗涤，洗涤效率高、功耗低、干燥快、对晶粒的破坏小。该机适用于分离固相颗粒 0.05mm 的结晶状或纤维状物料的悬浮液。广泛用于化工、轻工、制药、食品等工业部门。如聚乙烯、聚苯乙烯、咖啡因、乙二酸、磷酸盐、盐酸盐、硫酸盐、硝酸盐、碳酸钾、硝铵、碳酸氢铵、氯化铵、食盐、尿素、硝化棉等生产。

转鼓启动达到全速后，将所需分离的悬浮液通过进料管连续地送到布料盘处，并在离心力作用下，使悬浮液均匀地分布到一级转鼓的筛网上，大部分液体经筛网缝隙和一级转鼓壁孔甩出转鼓，而固相被截留在筛网上形成环状滤饼。当一级转鼓回程时，相对地把滤饼沿转鼓轴向向前推移；而当一级转鼓进程时，空出的筛网面又被连续加入的悬浮液充满，形成新的滤饼。这样连续往复运动，把滤饼脉冲向前推进，前进过程中滤饼进一步干燥，滤饼脱离一级转鼓进入二级转鼓中，滤饼被松散在二级转鼓筛网上重新分布，并被不断推出，在这过程中还可以对滤饼进行洗涤，滤液和洗涤液则通过排液口排出。若有必要，滤液和洗涤液可分别排出。

转鼓的转动由电机通过三角皮带驱动。一级转鼓的往复运动由液压系统通过复合油缸来实现。

主要技术参数: 型号 type hr400-n hr500-n hr630-n 内 / 外转鼓 basket 直径 inner diameter mm 337/400 410/500 560/630 过滤区长度 length of filtering mm 145/155 180/180 240/240 240/320 转速 speed r/min 1500-2000 1200-1600 1000-1500 1200-1400 分离因素 separating factor 503-894 402-715 350-800 -880 推料行程 length of stroke mm 40 50 50 50 推料次数 frequency of stroke mm 0-70 0-70 0-80 0-90 主电机功率 main motor power kw 11 35-55 37-65 55-75 油泵电机功率 oil pump motor power kw 4 11-22 22 30 生产能力 production capacity t/h 1-8 5-15 8-35 15-45 主机重量 weight kg 3670 外形尺寸 长 x 宽 x 高 mm overall dimensions lxxh 2460x1280x1040 3600x1430x1820 3090x1600x1265 3700x1800x1300