

: 欧姆龙 光电开关E3JK-DS30M1

产品名称	: 欧姆龙 光电开关E3JK-DS30M1
公司名称	乐清市柳市合纵电器厂
价格	30.00/个
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:E3JK-DS30M1 结构类型:放大器内藏型
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇杨宅村包桥工业区
联系电话	86 0577 61786970 18958736811

产品详情

检测方式 项目		对射型	回归反射型(带m.s.r功能)
型号		e3jm-10 4(t)	e3jm-r4 (t)
检测距离		10m	4m (e39-r1使用时)
标准检测物体		14.8mm以上的不透明体	75mm以上的不透明体
差动距离		—	
指向角		投·受光器:各3~20°	1~5°
光源(发光波长)		红外光二极管(950nm)	红色发光二极管(660nm)
电源电压		dc12~240v±10% 脉动(p-p)10%以下、ac24~240v±10% 50/60	
消耗电流	dc	3w以下	
	ac	3w以下	
控制输出		继电器输出(e3jm- m4(t)):1c接点 ac250v 3a(cos φ=1)以下 10ma以上 dc无触点输出(e3jm- s4(t)):dc48v 100ma以下 (入光时on/遮光时on 开关转换式)	
寿命(继电器 输出)	机械	5,000万次以上 (开闭频率18,000次/小时)	
	电气	10万次以上 (开闭频率1,800次/小时)	
响应时间	继电器输出	(e3jm- m4(t))动作·复位:各30ms以下	
	dc无触点输出	(e3jm- s4(t))动作·复位:各5ms以下	
灵敏度调整		—	
使用环境照亮度		受光面照度 白炽灯:3,000lx以下	
使用环境温度		动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露)	
使用环境湿度		动作时:45~85%rh、保存时:35~95%rh (不结露)	
绝缘电阻		20m Ω 以上 (dc500v兆欧表)	
耐电压		ac2,000v 50/60hz 1min	
振动	耐久	10~55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h	
	误操作	10~55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h	

冲击	耐久	500m/s ² x、y、z各方向 3次
	误操作	100m/s ² x、y、z各方向 3次
保护结构		iec规格 ip66
连接方式		端子板式
质量 (捆包状态)		约270g
材料	外壳	abs
	透镜部	丙烯酸酯树脂
	保护罩	聚碳酸酯
	安装金属配件	铁
附件		安装配件 (带螺钉)、螺母、端子保护罩、导线安装螺母 (「-us」型除外)、使用说明书、反射板 (限回归反射型)

* 带定时器功能传感器 (e3jm-4t) 的定时器功能不能设为无效。e3jk

检测方式 型号项目	对射型		回归反射型		扩散反射型		扩散反射型		
	e3jk-5m	e3jk-5s3	e3jk-r2m	e3jk-r2s3	e3jk-r4m	e3jk-r4s3	e3jk-ds30m	e3jk-ds30m	
检测距离	5m		2.5m (e39-r1使用时)		4m (e39-r1使用时)		300mm (白纸100×100)		
标准检测物体	14.8mm以上的不透明体		75mm以上的不透明体		—		—		
差动距离	—		—		—		检测距离的2倍		
指向角	投·受光器：各3~20°		1~5°		—		—		
光源(发光波长)	红外光二极管(950nm)		红色发光二极管(660nm)		—		红外光二极管(950nm)		
电源电压	dc12~240v±10% 脉动(p-p)10%以下、ac24~240v±10% 50/60hz								
消耗电流	dc	3w以下		2w以下		—		—	
	ac	3w以下		2w以下		—		—	
消耗电压	投·受		20ma以下		—		—		
控制输出	继电器输出：ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路保护	继电器输出：ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路保护	继电器输出：ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路保护	继电器输出：ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路保护	继电器输出：ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上
寿命 (继电器输出)	机械	5,000万次以上 (开闭频率18,000次/小时)							
	电气	10万次以上 (开闭频率1,800次/小时)							
应答时间	30ms以下	10ms以下	30ms以下	5ms以下	30ms以下	5ms以下	30ms以下	5ms以下	
灵敏度调整	—								
使用环境照度	受光面照度 白炽灯：3,000lx以下								
周围环境温度	动作时：-25~+55、保存时：-30~+70 (不结冰、不结露)								
周围环境湿度	动作时：45~85%rh、保存时：35~95%rh (不结露)								
绝缘电阻	20m 以上 (dc500v兆欧表)								
耐电压	ac1,500v 50/60hz 1min								

振动	耐久	10 ~ 55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h							
	误操作	10 ~ 55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h							
冲击	耐久	500m/s2 x、y、z各方向 3次							
	误操作	100m/s2 x、y、z各 方向 3次	500m/s2 x、y、z各 方向 3次	100m/s2 x、y、z各 方向 3次	500m/s2 x、y、z各 方向 3次	100m/s2 x、y、z各 方向 3次	500m/s2 x、y、z各 方向 3次	100m/s2 x、y、z各 方向 3次	500m/s2 x、y、z各 方向 3次
保护结构		iec规格 ip64							
连接方式		导线引出式 (标准导线长2m)							
质量(捆包状态)		约420g				约250g			
材质	外壳	abs							
	透镜部	丙烯酸酯树脂							
	金属 安装配 件	铁							
附属品		金属安装配件 (带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板 (仅限回归反射型)							

【本公司上传产品型号规格有限；另少部分产品没有现货或需要订做，产品型号规格有多种，价格无法一一标明，如私自拍下导致不能及时出货和价格差异的现象，本店表示抱歉，所以还是请各位朋友们下单前请一定要联系本公司业务员确认相关信息，谢谢！】

【公司本着诚信经营的原则与广大新老客户建立良好的合作关系，公司主营产品：接近开关 按钮开关 光电开关 行程开关 交流接触器 低压断路器等】

乐清市柳市

合纵电器厂

联系电话：0577-61786970

18958736811 15088578512

qq：1404153308 邹小姐

本产品的品牌是OMRON/欧姆龙，型号是E3JK-DS30M1，结构类型是放大器内藏型，检测方式是漫反射式，电源电压是24-240 (V)，输出方式是1，使用环境温度是1 ()，产品认证是ce，用途是1，加工定制是否