

# 平板硫化机/硫化机/实验室硫化机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 平板硫化机/硫化机/实验室硫化机             |
| 公司名称 | 扬州正艺试验机械有限公司                 |
| 价格   | 16000.00/个                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:平板硫化机<br>型号:QLB |
| 公司地址 | 扬州市江都区真武镇振兴村                 |
| 联系电话 | 18936255927 13813156012      |

## 产品详情

平板硫化机主要用于压制各种橡胶制品，热固性塑料制品。还可用于普通液压机械。该机采用立柱式和框式结构，结构简单合理，操作灵活，空间宽敞，外形美观。该机油缸柱塞采用优质材料精加工而成。液压站和电控箱分别防于主机两侧，操作方便。

液压系统额定压力 14.5mpa

公称合模力 mn 0.25

热板间距 mm 75

热板工作层数 2

每块平板电加热功率 2.4kw

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 柱塞行程 mm         | 150               |
| 柱塞上升速度          | 20mm/s            |
| 加热方式            | 电汽                |
| 主电机功率 kw        | 1.5               |
| 外形尺寸长 × 宽 × 高mm | 1175 × 710 × 1305 |
| 机器重量 kg         | 1200              |
| 控制箱尺寸mm         | 500*252*765       |
| 最高工作温度          | 250               |
| 结构形式            | 柱式                |
| 加热平板尺寸          | 350*350           |

本机具有以下特点：

电加热采用ted-2301温度指示调节仪控制和显示热板温度，具有控制精度高、温度显示直观、调节方便的特点。

蒸汽加热式采用金属软管，密封性好、寿命长、可靠性好。

采用低压大流量齿轮泵和高压小流量齿轮泵并联供油的方式，既保证热板快速升温又节约了电能。

采用自动补压装置，保证了制品的质量稳定性。

扬州正艺试验机械有限公司坐落于古城扬州东郊，扬州古城风景秀丽，文化底蕴丰富，被联合国评定为最佳人居环境，同时也是试验机生产基地。本公司专业从事拉力试验机、无转子硫化仪、门尼粘度仪、冲击试验机、低温脆性试验仪、熔融指数仪等橡塑检测仪器的制造与销售，产品广泛应用于橡塑生产厂家、大专院校、科研单位等多个领域。为适应全球橡塑行业的发展，我公司为广大的新老客户提供了质优价廉的试验机械，欢迎广大新老客户来厂选购。正艺拥有高尖端的技术人才，高素质的工作团队，可以及时地为每一位客户提供完善的售前、售中及售后服务。本公司以质量求生存，以服务求发展，始终以重合同、守信用为宗旨，“专注品质，用心服务”是每一个正艺人的奋斗目标！

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是QLB，样式是立式，运行方式是液压硫化机，品牌是正艺，最大宽度是350\*350（mm），最大行程是150（mm），公称合模力是0.25（MN），电动机功率是1.5（KW），外形尺寸是1175×710×1305（m），重量是1000（kg）