

混流泵 厂家供应hw卧式混流泵 大流量无堵塞混流泵 农田灌溉泵

产品名称	混流泵 厂家供应hw卧式混流泵 大流量无堵塞混流泵 农田灌溉泵
公司名称	安国市平源水泵门市部
价格	面议
规格参数	品牌:平源 型号:400HW-7 驱动方式:电动
公司地址	河北省 安国市水泵工业园区
联系电话	15227226592

产品详情

概述；1，hw系列泵为卧式、单级、单吸后开式蜗壳混流泵。具有结构合理、使用可靠、检修方便，而且效率高、体积小、重量轻等优点。

2、适用范围：

hw系列泵适用于输送清水，浓度不超过3%的纸浆或 $\text{ph}=3\sim 10$ 、纤维长度小于80mm的溶液，以及物理、化学性质类似水的其它液体，被输送液体温度不应高于50。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中hw特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高，特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。

3、性能范围：

流量180~900m³/h 扬程3~12.5m

进口直径150~300mm 配套功率4~30kw

4、材质说明：

	清水型	纸浆型	污水型
泵体	ht200	ht250	根据溶液的ph值不同而

叶轮	ht200	球墨铸铁	
轴	45#	45#	
泵盖	ht200	ht250	
密封	填料密封	填料密封或机械密封	填料密封或机械密封

5、hw混流泵工作性能参数表

型号	额定性能					功率		皮带轮直径 (mm)	重量 (kg)
	流量q (m ³ /h)	扬程h (m)	转速n/ (rpm)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	轴功率 (kw)	配用功率 (kw) 及电机型号		
150hw-5	180	5	1450	82	3	2.99	4	200	80
150hw-7		7	1450	82	4.2	4.48	5.5		80
150hw-12		12.5	1450	82	5.5	7.47	11		95
200hw-3	360	3	970	80	5	3.8	4	250	130
200hw-4		4	1075	81	5	4.9	5.5		
200hw-5		5	1145	82	4	5.98	7.5		
200hw-8	450	8	1450	83.5	4	11.5	15		
250hw-3	450	3	725	80	4	4.5	5.5	280	195
250hw-4	485	4	865	82	4	6.5	7.5		
250hw-5	540	5	970	82	4	8.97	11		
250hw-8	680	8	1225	82	4	18.1	22		
300hw-3	720	3	660	81	5	7.3	7.5	300	290
300hw-4	720	4	730	82	5	9.6	11		
300hw-5	792	5	800	83	4	13.0	15		
300hw-8	900	8	970	84	4	23.1	30		
350hw-4	920	4	730	81	4.5	12.35	15	300	360
350hw-5	1000	5	800	80	4.5	16.5	18.5		
350hw-8	1000	8	970	85	5	25.35	30		
400hw-7	1260	6.8	730	85	5	27.13	30	350	420
400hw-10	1400	9.9	730	85	5	43.88	55		480

联系人：赵先生

电话：15227226592

qq：3098481087

本店全部产品支持走对公司帐户

本店全部产品均为厂家直销，直接从厂家发货，省去中间经销商环节

产品价格也许不是最低的，但我们可以保证产品的质量是最好的，售后是最好的。

不要拿别人家的廉价货物跟我们公司的产品比，比较的同时你也要看看别人的材质，质量，售后，你放心你就去买好了。如果水泵出现了什么问题，水泵厂推责任给电动机厂，电动机厂又把责任推给水泵厂，受害的是客户。我们不一样，我们自己生产水泵，同时搭配自己生产电动机，不管出现什么问题，售后一手包办。本公司的产品价格也许不是最低的，但我们的质量是最好的，我们公司20多年的创办在冀鲁豫地区有良好的口碑和市场。

欢迎广大客户前来咨询

本产品的品牌是平源，型号是400HW-7，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是污水泵，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，材质是铸铁，叶轮数目是单级，适用范围是农用泵农田灌溉工厂排水，流量是1260（m³/h），扬程是7（m），转速是730（rpm），吸入口径是400（mm），排出口径是400（mm），工作温度是60（ ），工作压力是3（mpa），重量是650（kg），规格是HW混流泵