

三合化机直供全防爆S260三辊机、三辊研磨机

产品名称	三合化机直供全防爆S260三辊机、三辊研磨机
公司名称	佛山市顺德区三合化工机械有限公司
价格	24800.00/个
规格参数	加工定制:否 电机功率:7.5 (Kw) 规格:S260
公司地址	佛山市顺德区大良国际商业城A区3座首层101-110号
联系电话	0757-63382525 13825553606

产品详情

经营各种型号普通三辊机、液压三辊机，同时提供不同厂家生产的三辊机维修服务，质量保证，欢迎咨询洽谈。

本机主要用于各种油漆、油墨、颜料、塑料、食品等膏状物料，特别适用于研磨分散粘度高而粒度要求细的产品。辊筒采用冷硬合金铸铁离心浇注，晶相紧密，强度高，表面具有高硬度和耐磨性，并设有冷却系统。

该机通过转动手轮调节水平方向的三根辊筒之间的间隙及辊筒表面相互挤扎和不同速度摩擦达到研磨分散的效果。

型号：s65

辊筒直径：65mm

辊筒工作长度：125mm

辊筒转速：慢辊：32r/min

中辊：89r/min

快辊：250r/min

电机功率：0.55/0.75 kw

成品粒度：3-18/3次u.m

参考效率：5kg/h

外型尺寸：440*420*400 mm

重量：80kg

型号：s150

辊筒直径：150mm

辊筒工作长度：300mm

辊筒转速：慢辊：28r/min

中辊：66r/min

快辊：152r/min

电机功率：2.2 kw

成品粒度：3-18/3次u.m

参考效率：60kg/h

外型尺寸：820*800*920 mm

重量：500kg

型号：s260

辊筒直径：260mm

辊筒工作长度：695mm

辊筒转速：慢辊：19r/min

中辊：55r/min

快辊：155r/min

电机功率：7.5 kw

成品粒度：3-18/3次u.m

参考效率：180kg/h

外型尺寸：1650*1350*1100 mm

型号：sm405

辊筒直径：405mm

辊筒工作长度：810mm

辊筒转速：慢辊：15r/min

中辊：45r/min

快辊：135r/min

电机功率：15 kw

成品粒度：3-18/3次u.m

参考效率：350kg/h

外型尺寸：2100*1950*1350 mm

重量：5218kg

欢迎致电：13825553606邓小姐

固定电话：0757-63382525 0757-22619977（传真）

免费提供各种化工机械在生产中出现的问题提供技术支持，24小时服务热线：
13923273818

我们有一支专业的售后服务人员对您的设备全年进行使用跟踪，我们的承诺：凡是与三合化机合作的客户，无论是否是我们的产品，您所有的设备我们保证不会因为设备故障而影响您的生产。

全防爆的另加1000元

本产品的加工定制是否，电机功率是7.5（Kw），规格是S260，动力类型是电动，产品类型是全新，适用物料是油墨