

PT100铂电阻型铁氟龙热电偶 耐酸碱耐腐蚀 防水防腐热电阻

产品名称	PT100铂电阻型铁氟龙热电偶 耐酸碱耐腐蚀 防水防腐热电阻
公司名称	常州立优立特机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:优必胜 类型:铂热电阻
公司地址	常州市新北区黄河东路88号江南五金机电城8-2-126号
联系电话	15806121033

产品详情

规格: wzp-pt100 4*2000mm

防腐蚀热电阻采用多层防腐（防腐蚀热电阻防腐层保护管通常为厚壁316l外套整体聚四氟乙烯防腐层）结构，防腐效果和使用寿命经国内诸多企业长期使用事实验证。防腐蚀热电阻的聚四氟乙烯防腐层我公司采用国内最先进的整体烧结工艺烧结而成，解决了其他制造工艺无法避免的接缝容易泄露的问题。此技术的应用使我公司防腐蚀热电阻及其他防腐产品的平均使用寿命延长。使用现场往往同时存在高流速被测介质颗粒对热电阻防腐层的严重冲刷，我公司防腐蚀热电阻在防腐层外还有一层耐磨材料层，在有冲刷的环境中能有效延长防腐层使用寿命8-10倍，有别于国内其他同类型防腐热电阻。防腐蚀热电阻全部采用进口德国元件，整支产品性能稳定、可靠，使用寿命长于国内同类型防腐热电阻数倍，能长期工作于温度 120 温度范围内。

pt100热电阻型铁氟龙热电偶，耐酸碱.耐腐蚀.防水等.....

1：尺寸：3mm*30mm*2000mm 四氟保护套管、高温铁氟龙三芯导线。

2：里装进口薄膜a级电阻（pt100）

3：应用范围广：可以用于电镀厂、化工厂、电池厂等需要防腐、耐酸测试温度场合。

4:订货需知：拍下发货为默认规格。需要其他规格的可以联系卖家、

注：卖家多年经验、认为选择用pt100/cu50/热敏电阻为首选。最高精度可以做的误差1

本公司：常年与各地电池厂、电镀厂配套本产品。

本产品可以定制为：其他长度、分度号cu50/pt1000/k/j/e和热敏电阻、测温范围为-50-300（由于产品升级、线颜色会有改变，但效果一样。以实物为准）

下图实物拍摄：

何必苦苦寻觅?本公司依靠点点滴滴,锲而不舍的艰苦努力,成为温度传感器行业最佳供应商,与合作者共创价值.

本产品的加工定制是是，品牌是优必胜，类型是铂热电阻，型号是WZP-035F，分度号是PT100，测量范围是-40-20（ ），允差等级是A，热响应时间是0.2（s），装箱数是20，规格是4X2000K,4X2000PT100,4X2000E